

张家港方快-（5-600万大卡）真空锅炉现货

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 张家港方快-（5-600万大卡）真空锅炉现货 |
| 公司名称 | 张家港市方快热能科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉 品牌:张家港方快热能 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 张家港经济开发区 |
| 联系电话 | 86-0512-58655020 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|-------------------------------|
| 循环方式 | 自然循环锅炉 | 安装方式 | 快装锅炉 |
| 品牌 | 张家港 方快热能 | 型号 | ZWNS |
| 燃料耗量 | 详见下表 | 适用范围 | 可为宾馆、学校、浴池和其它企事业单位提供采暖、生活用热水。 |
| 燃烧方式 | 室燃炉 | 出口压力 | 低压 |
| 结构形式 | 卧式 | 适用燃料 | 多种燃料 |
| 锅炉用途 | 生活锅炉 | | |

全自动燃油燃气真空热水锅炉

燃料：燃油/燃气

用途：

可为宾馆、学校、浴池和其它企事业单位提供采暖、生活用热水。

主要特点

真空热水机组是利用水在不同的压力下，沸腾温度有所差异的特性来进行工作的。在一个大气压下，水的沸腾温度是100℃，而在6mmhg的压力下，水的沸腾温度则为4℃。真空热水机组则是在200 mmhg~500 mmhg的压力范围内工作的，对应的出水温度则为66~88℃，在真空热水机组所工作的压力下，燃烧使热媒水温度上升至饱和温度，并在水面产生相同温度的蒸汽。此时向热交换（供热水或采暖）内通水，管内的冷水被管外的水蒸汽加热成温水并通至用户处，而管外的水蒸汽则被冷却凝结水滴回水面被加热

, 从而完成整个循环过程。

主要特点

真空热水机组始终在负压状态下运行, 永无膨胀爆炸的危险, 具有常压和有压锅炉所无法比拟的安全性;

内置式不锈钢换热器, 换热效率高, 水质清洁;

烟管内置扰流片, 增加了换热效果, 使结构更加紧凑;

进口燃烧器, 高效燃烧, 噪音、废气排放极低, 达到国家一类地区要求;

整体采用方形结构, 整体喷涂, 外形紧凑美观。

烟管内设有螺旋扰流片, 强化了传热, 提高了锅炉效率, 降低了运行成本。

间接式加热: 本体负压, 系统承压;

大炉胆技术: 有效增加了机组辐射受热面积, 降低了nox排放量;

炉水采用高纯水, 确保炉体内部永不结垢、腐蚀。

锅炉与换热器的一体化设计, 节省空间, 大大减少占地面积。

采用锅壳式全湿背三回程结构, 动态加热, 换热充分。

锅炉在负压状态下低温运行, 安全可靠。

全自动控制系统, 无须专人值守。

进口燃烧器, 高效燃烧, 噪音、废气排放极低。

独特的脉冲水位检测电路结构, 性能可靠。

进/出水温度显示功能更加方便地掌握锅炉及系统的运行状况。

采用高级离心玻璃棉多层保温, 热损失少。

保护装置

- 1、锅炉具有电压超高、超低保护, 当电源电压超出正常范围后, 自动切断锅炉电源并报警。
- 2、锅炉具有温度传感器异常保护, 每次开机后, 锅炉控制系统首先检测传感器情况, 如异常则自动切断锅炉电源并报警。
- 3、锅炉具有缺水报警功能: 当锅炉水位低于锅安全水位时, 自动切断锅炉电源并报警。

4、燃烧器熄火故障报警

5、锅炉超压声光报警

6.燃烧器马达过载、故障保护

7.自动停机保护，内容如下：

a)燃烧器故障自动停炉、人工复位

b)燃气压力极低自动停炉、人工复位

c)锅炉超压自动停炉、人工复位

d)安全连锁装置的电源中断自动停炉、人工复位

详情请登陆：www.f-kuai.com

以下型号蒸汽锅炉适用于配套：（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等）洗涤设备配套；（反应釜、发酵罐、灭菌柜等）生物设备配套；包装机械设备配套；（宾馆、宿舍、学校、搅拌站等）热水供应；食堂蒸饭、灭菌；豆制品加工；蒸汽桑拿洗浴；混凝土表面养护；蒸汽清洗机配套等。

免报验电加热蒸汽锅炉

产品结构特点

锅炉水容积小于30l，在国家免检产品的范围内，无需办理锅炉使用证

1、小巧科学的外观设计该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。2、独特的内部结构设计产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。3、一步到位的电控系统 锅炉操作系统为全自动控制，所有的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。4、多重连锁安全保护功能。产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和线路的安全。5、利用电能更环保更节约电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。制造规范：1. 锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》。2.

锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。3.

锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。4、

部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05mpa。