

张家港方快 多种规格小型电锅炉（蒸汽发生器）

产品名称	张家港方快 多种规格小型电锅炉（蒸汽发生器）
公司名称	张家港市方快热能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:张家港方快
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港经济开发区
联系电话	86-0512-58655020

产品详情

是否提供加工定制	否	安装方式	快装锅炉
品牌	张家港方快	型号	LDR
循环方式	直流锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	输入功率	18（KW）
应用领域	工业用汽	结构形式	立式
加热方式	电加热		

产品结构特点

6~24kw锅炉水容积小于30l，在国家免检产品的范围内，无需办理锅炉使用证

小巧科学的外观设计该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。2、独特的内部结构设计产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。3、一步到位的电控系统 锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。4、多重连锁安全保护功能。产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和线路的安全。5、利用电能更环保更节约电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。制造规范：1.锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》。2.锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。3.锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。4、部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05mpa。

售后服务

良好的售后服务是一个公司长期发展的基础，张家港市方快热能科技有限公司以精干的维修队伍、科学的工作流程、充足齐全的配件，能为您提供最快速的服务，节省您的宝贵时间，及时解决产品故障。

服务事项

1、我公司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2、实行三包（包修、包退、包换）；属用户使用问题，将按出厂价格向用户收费。3、在接到报修通知后，保证在2小时内回复。需要到现场服务的，原则上从产品故障信息时间起，省内用户在24小时内到达现场并解决问题；省外用户在72小时内到达现场并解决问题。4、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案，24小时售后服务电话:18913611210用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

全自动电加热蒸汽锅炉

燃料：电加热

用途：

为食品加工、印染、制药提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。

主要特点

电加热锅炉以电能为能源，无噪音、绝无污染。采用优质加热管，表面热负荷低，热效率高。采用高级离心玻璃棉多层保温，进口彩板外包装；两端采用活体包装盖，方便安装检修。

- 1、采用先进的电加热管，其表面负荷低，使用寿命长。
- 2、锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，调节速度快，操作简单。
- 3、加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。
- 4、加热元件亦可手动投入或停止，方便用户灵活调整锅炉发热量。
- 5、采用先进的电脑锅炉控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。
- 6、锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

保护装置

(一)、功能

- 1、专利技术，自动排污功能：控制系统对水中离子浓度进行实时检测，当浓度超过设定值时，排污电磁阀自动打开，实现自动排污，水泵启动注入新水，使受热面不易结垢。
- 2、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。
- 3、时间设置功能：用户可根据需要，设定锅炉的起停时间。
- 4、前后均为活体外包盖，更换检修加热管操作更方便、更快捷。

(二)、保护

- 1、专利技术，水垢探测装置：炉内水垢一旦超标，系统会报警提示
- 2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 4、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
- 5、超压连锁保护：锅炉内压力超过设定值时，禁止加热器工作并报警提示。
- 6、过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。

用途：

为食品加工、印染、制药提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。