

350kW潍柴发电机,潍柴动力WP13D405E200,柴油发电机组437.5kVA

产品名称	350kW潍柴发电机,潍柴动力WP13D405E200,柴油发电机组437.5kVA
公司名称	广东隆宏机电设备有限公司
价格	127130.00/台
规格参数	品牌:WEICHAI/潍柴 机组型号:LHGF-350 发动机型号:WP13D405E200
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区中路2号之一
联系电话	0757-23302559 13549962688

产品详情

350KW(437.5KVA)潍柴动力柴油发电机组技术参数 WP13D405E200

发电机组参数(Generator parameters)

发电机组制造商 :	广东隆宏机电设备有限公司
Generator set manufacturer	Guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd.
发电机组型号 :	LHGF-350
Generator set model	
机组额定功率:	350kW
Rated power	
机组额定容量:	437.5kVA
Rated capacity	
机组额定电流:	630A
Rated current	
机组额定电压:	220V/380V 230V/400V (可生产不同的电压)
Rated voltage	220V/380V 230V/400V(Can produce different voltage)
额定频率:	50Hz
Rated frequency	

额定转速： Rated speed	1500rpm
功率因素： Power factor	0.8 滞后 0.8 lagging
调试方式： Debug mode	电子调速 Electronic speed
机组尺寸： The unit size	3150*1150 × 1650(mm)
机组重量： weight	3000KG

发动机参数(Engine parameters)

发动机品牌： Engine brand:	潍柴动力 Weichai Power
发动机型号： Engine model:	WP13D405E200
发动机功率： The power of the engine	405KW
气缸型式： Cylinder type	6缸L列、4冲程 6 cylinder, 4 stroke L
缸径*行程： Bore*stroke	127*165(mm)
吸气方式： Aspiration	涡轮增压 turbocharge
调试方式： Inhalation mode	电子调速 Electronic speed
额定转速 Rated speed	1500rpm
燃油消耗率： Fuel consumption	198g/kW · h
排量： Displacement	12.54L
冷却方式： Coolingmode	强制水冷 Forced water cooling
调试稳定性： Commissioning stability	5%
启动方式： Startup mode:	DC24V

发电机参数 (Generator parameters)

发电机品牌： Generator brand	隆宏发电机/广东佛山 LongHong generator / guangdong Foshan
发电机型号： Generator model	HTW-350
额定功率： Rated power	350KW
额定电压： Rated voltage	230V/400V 220V/380V
额定电流： Rated current	630A
额定频率： Rated frequency	50Hz
额定转速： Rated speed	1500rpm

Rated speed	
励磁方式： Excitation mode	无刷自励 Brushless self-excitation
电压调整范围： Voltage regulation range	5%
电压波动范围： Voltage fluctuation range	± 5%
绝缘等级： Insulation grade	H
防护等级： Protection level	IP21

机组电气性能

稳定电压调整率	2.5%
瞬态电压调整率	(-15 ~ +20)%
电压稳定时间	1S
电压波动率	0.5%
稳态频率调整率	10%
瞬态频率调整率	(-7 ~ +10)%
频率恢复时间	3S

发电机组标准配置如下

- 1、工业用水冷柴油发动机
 - 2、单轴承防滴式发电机，IP21防护，绝缘等级H
 - 3、40 环境温度散热器，双层散热
 - 4、LONGHONG控制系统6110K
 - 5、随机资料：发电机、发动机、机组（使用说明书、技术手册、三包手册）
 - 6、标准空气过滤器、消声器
 - 7、钢制底座带防震垫
 - 8、出线开关
 - 9、空气开关柜（手动）（可选配ATS自动开关柜）
 - 10、电启动
 - 11、蓄电池
- 备注：1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。2、确保无漏油,漏水等不良现象。3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。

另选配置：

电瓶浮充电器	ATS自动负载转换屏
防雨型机组（箱柜）	静音型机组（箱柜）
自保护、自启动机组控制屏	带“三遥”功能机组控制屏
移动拖车型电站（箱柜拖车）	静音型移动电站（箱柜拖车）
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

