

# 寺庙无线调频广播

产品名称	寺庙无线调频广播
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	890.00/台
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-100WF 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

寺庙（Temple）是佛教建筑之一，汉传佛教的寺庙均是中式建筑风格，藏传佛教的寺庙多是汉藏融合的建筑风格。中国寺庙建筑有意将内外空间模糊化，讲究室内室外空间的相互转化寺庙无线调频广播无线调频广播系统特点：

- 1、无线传输：在空中以载波的形式负载FM-SCA无线调频信号向周围发射，实现所有信号的传输和自动化管理控制，无需架空挖地布线。
- 2、任意分区：的任意分区功能，可实现多个区域的独立控制和任意组合
- 3、各点可独立寻址：可实现点对点进行控制，控制任意年级或任意班级音箱的电源开关，并可独立开关或全开全关。
- 4、定时广播：可根据广播内容、听力需要设置年、月、周、日播放列表，系统自动定时播放。
- 5、自动播放：计算机可根据节目单自动定时播放，实现，播放前系统自动打开相应区域各点调频音箱的电源，播放完成后延时自动关闭。
- 6、远距离讲话：通过无线话筒可以实现室外远距离讲话。配合无线系统使用非常方便。
- 7、随意插播：在播放过程中，用户可以随时停止定时播放，随意插播其它节目，插播结束后，系统依然按照节目单继续播放。
- 8、音质优美：调频广播音频范围为30HZ-14KHZ，失真度小，一般为0.6%；而定压广播系统音频范围为200HZ-12KHZ，失真度8%。

ACE康美数字程控调频发射机AEO-15WF/30WF/50WF/100WF/1500WF概述：

1、ACE美国数字ACE数字技术程控调频发射机是我司ACE自主研发、生产的一款产品，是国内集高新技术于一体的一款功能完美强大的广播产品。整机采用高可靠性高度集成的优势高可靠性高度集成芯片，凭借高可靠性高度集成的优越，大大增加设备的可靠、稳定性；由主控3.8寸彩色液晶显示、数字信号处理、MP3解码芯片，并外置可扩容的SD卡槽、ACE数字技术发射芯片、功率放大、音频接口及电源七部份组成。

2、该机安装于2U标准工业设计机箱里，铝合金拉丝面板，配套不锈钢材质机箱，大方，得体，美观！并拥有完美的广播强悍的功能、无需与ACE数字技术调频广播系统软件连接便可实现定时、定曲、定区定点自动广播功能，带有32组分区码和380组分号码，可任意对接收机点对点控制开关机广播。

3、此款ACE数字技术程控调频发射机是国内功能完美、性能稳定的无线调频IP广播设备。人性化精心设计，功能一目了然。

AEO-15WF/30WF/50WF/100WF/1500WF发射机功能特点：

- 1、采用3.8寸彩色液晶显示、微电脑锁相环、频率、绝无频漂；
- 2、采用ACE数字技术编码、346个独立控制码、可远程修改接收端频率、音量；
- 3、采用连续发码的方式、能在5秒内完成对326个接收机的远程控制；
- 4、采用SMT贴片工艺、性能稳定可靠；
- 5、时间日期、发射频率、正向功率、反向功率、功放温度、定时任务由3.8寸彩色液晶显示；
- 6、36组定时开关机任务、可实现定时、定曲、定区、定号设置；
- 7、完美的MP3操作界面、可显歌曲名、歌曲持续时间、上下首、单曲循环、暂停/停止；
- 7、两路音频输入、一路主控音频输入、一路音频输出、两路话筒输入、一路带控制AC电源输出；
- 8、驻波比过大保护、功放温度过高保护；
- 9、可连接消防、进行消防报警功能；
- 10、可接电脑软件、无限次自动定时任务编程；

技术参数：

发射频率 76-108MHz 立体声分离度 -45db

频率步进 50KHz 音频失真 0.2%

频率稳定度  $1 \times 10^{-6}$  音频响应 80-1500Hz

稳频方式 PLL锁相环频率合成 谐波抑制 -60db

调制方式 FM 峰值偏差  $\pm 75$ KHz 预加重 75us

立体声信噪比 66db 射频输出阻抗 50

稳健运行温度 -20至55 射频输出功率 15W/30W/50W/100W/300W/500W

电源电压 AC-220V  $\pm$  20% DC-12V 工作方式 连续工作

重量 10.56KG 尺寸 485\*310\*90mm