

耐压测试仪 数字式电压测量仪表

产品名称	耐压测试仪 数字式电压测量仪表
公司名称	慈溪市威雅测控设备有限公司
价格	980.00/台
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:耐压测试仪 型号:CC2670A
公司地址	中国 浙江 慈溪市 浙江省慈溪市孙塘路455弄33-35号
联系电话	86-057423665884 13586915133

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	耐压测试仪
型号	CC2670A	测量范围	5KVA (V)

产品性能特点符合《gb4706》电器安检标准测试要求符合《gb9706》医用电器设备安检标准测试要求符合《gb5956》家用或类似用途电器的特殊检测要求

符合新规程耐压仪检定规程的要求

cpu智能控制

无触点升压，50/60hz双频输出，满足国内、出口产品的测试要求

led界面引导，操作简单易懂

国内之最

国内首创lpa(线性)技术，输出波形纯净，绿色环保，符合iec、ul等电器安全规定

国内率先实现2%测试精度。

国内首创psd设计，体积国内最小

强大的接口功能

可选配rs232、ps485、plc等接口，实现测试网络化

可选配示波器接口，实施侦测闪络，拉弧现象

程控耐电压技术参数

电流测试范围	ac : 0.10~10.00ma
安全方式	变压器隔离输出，安全稳定
输出电压范围	ac : 0.3~5kv
输出分辨率	10v
输出准确率	? (2%设定值 + 3个字)
击穿电流测试范围	ac : 0.10~10.00ma
测量分辨率	0.01ma
测试电流精度	? (2%设定值 + 3个字)
输出电压频率	50hz/60hz双频
输出波形	正弦波 (波峰因数1.3~1.5)
电流上下限预置报	ac : 0.10~10.00ma
测试时间	0-0.5-999秒
合格/不合格分析	合格：一下短声提示 不合格：声音报警，并显示击穿电流，击穿电压，以供分析
显示方式	a型：led
测试结果表达方式	蜂鸣器，显示及读值，状态输出 (选配)
遥控接口 (选配)	9针接口 (可进行远程控制)
通讯接口 (选配)	rs-232或rs-485
输入电流	ac : 220v?10% , 50hz或60hz
形尺寸 (mm3)	300 (w) x100 (h) x356 (d)
备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。	