

松下LC-P1224ST 12V24AH 免维护铅酸蓄电池 UPS电源

产品名称	松下LC-P1224ST 12V24AH 免维护铅酸蓄电池 UPS电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P1224ST 规格:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

松下蓄电池LC-P1224价格松下蓄电池简略描绘 松下蓄电池长寿命,高容量,优胜的过放电后的康复性 ; 松下蓄电池气密性好,安全性高,可快速充电 ; 松下蓄电池防漏液的结构,具有免维护的特性 ; 松下蓄电池具有抗过充电,抗过放电,耐振动,耐冲击的特色,松下蓄电池可任意位置放置,便于维护和运用 ; 松下蓄电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化 ; 松下蓄电池能满足客户需求,被广泛应用于各个领域 1,安全性能好 : 松下蓄电池正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。 2,放电性能好 : 松下蓄电池放电电压平稳,放电平台陡峭。 3,耐轰动性好 : 松下蓄电池彻底充电状况的电池彻底固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。 4,耐冲击性好 : 松下蓄电池彻底充电状况的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。 5,耐过放电性好 : 松下蓄电池25摄氏度,彻底充电状况的电池进行定电阻放电3星期 (电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),康复容量在75%以上。 6,耐充电性好 : 松下蓄电池25摄氏度,彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量保持率在上95%以。 7,耐大电流性好 : 松下蓄电池彻底充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。 松下蓄电池产品特性 : 1,超前的规划理念 采用新的集成功率元器件及DSP技术,大幅下降了体积及重量。同时,新的规划理念采用高密度外表处理,简化电路,减少接点及连线,不光下降电磁搅扰,还提高UPS可靠性。 2,在线式双重改换技术 确保了高质量电源的持续供给,电网上任何方式的搅扰,被滤除,输出波形是通过重组再生的纯正正弦波 ; 电池仅用作后备电源考虑。 3,广大的输入电压规模 PULSAR DX具有广大的输入电压规模,规模从179-275伏,能保持正常电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延伸电池寿命。 4,高性能的电池充电器 PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电规划,可对电池快速充电,并提供充放电维护,延伸电池寿命 ; 电池低电压维护,避免电池因过充放电形成性损坏 ; 功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机彻底兼容。 5,灵活性和扩展性 后备时间 : 从10分钟到数小时 PULSARDX能够衔接长延时电池组到UPS,而不会搅扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。