

定量洁面乳软管灌装封尾机 深圳保湿乳灌装机生产厂商

产品名称	定量洁面乳软管灌装封尾机 深圳保湿乳灌装机生产厂商
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC定量保湿洁面乳软管灌装封尾机

白金级保湿洁面乳奢华、丰盈、乳质感的洁面霜轻柔地洗去彩妆和其他杂质，令肌肤感觉湿润舒爽。强有力的润肤成分帮助肌肤建立自身屏障保存天然油脂，无皂无酒精配方。滋养紧实，鼠尾草萃取加速血液循环，大麦和麦芽萃取帮助充分导入营养成分，紧实升级。

产品特点:

采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。参数数字化显示。

主机采用变频调速。

瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.

色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保证图文位置正确。

注料喷嘴深入软管内部分阶段充填,同时有一个由下往上的充填过程完成灌装与密封,不会发生泄漏或溢

出现现象.该机适合多种不同理化性能物料的充填要求.灌装量微调手轮安置在机体外部，调节以及紧定非常方便,确保灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，真正做到节约成本及计量准确。

物料桶内部搅拌设计为下置大动力搅拌装置，安全、可靠,适用范围大。料桶保温系统用可控水温装置及有焊缝无焊剂的夹层料斗等来完成。（选项）

剪切设计为平剪和弧剪两种方式，因其尾部形状或材质等综合因素对应配置,被切割部位无毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。

终端压缩空气采用多级过滤（油气过滤装置，保证压缩空气洁净无污染）。

润滑系统制订

技术参数：

生产能力：60 ~ 80支/min

灌 装 量：2 ~ 300ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-230mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270mm × 960mm × 2100mm

重量：1250kg

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

统一供油标准，保证设备有效润滑并防止工作环境污染。