

护手霜软管灌装封尾机 北京全自动灌装机生产线 推荐厂家

产品名称	护手霜软管灌装封尾机 北京全自动灌装机生产线 推荐厂家
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 加工定制:是 包装类型:软管
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动芬芳护手霜软管灌装封尾机

每日芬芳护手霜：娇艳的柑橘玫瑰和保加利亚的玫瑰香气自然地调和在一起，浪漫的栀子花蓝樱花等，植物的香气丰富的融合在一起，每日随心所欲挑选的芬芳护手霜。嫩白细滑让美丽延伸至指尖,让每日芬芳护手霜守护您的双手，滑的质地渗透到肌肤深层的每日芬芳护手霜。

产品特点:

主机采用变频调速。

瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。

环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.

色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保证图文位置正确。

注料喷嘴深入软管内部分阶段充填,同时有一个由下往上的充填过程完成灌装与密封,不会发生泄漏或溢出现象.该机适合多种不同理化性能物料的充填要求.灌装量微调手轮安置在机体外部，调节以及紧定非常方便,确保灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，真正做到节约成本及计量准确。

物料桶内部搅拌设计为下置大动力搅拌装置，安全、可靠,适用范围大。料桶保温系统用可控水温装置及有焊缝无焊剂的夹层料斗等来完成。（选项）

剪切设计为平剪和弧剪两种方式，因其尾部形状或材质等综合因素对应配置,被切割部位无毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。

终端压缩空气采用多级过滤（油气过滤装置，保证压缩空气洁净无污染）。

润滑系统制订

技术参数：

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 300ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-230mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270mm × 960mm × 2100mm

重量：1250kg

统一供油标准，保证设备有效润滑并防止工作环境污染。