

天翼系列 暗装 不透明门 24位配电箱

产品名称	天翼系列 暗装 不透明门 24位配电箱
公司名称	惠州市恺顺达电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: SCHINEIDER/施耐德 型号: TAY1-24 额定电流: 125 (A)
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 江北文昌二路金裕碧水湾金裕小学8号商铺
联系电话	86-0752-2203855

产品详情

品牌	SCHINEIDER/施耐德	型号	TAY1-24
额定电流	125 (A)	壳体防护等级	IP40
外形尺寸	330mm (长) × 259.4mm (宽) × 113.95mm (深) (mm)		

施耐德暗装箱，面板颜色：纯白 单排（12位*1）此配电箱窗口宽度18毫米*12，12个回路/目数（可装12个1p开关）产品性能特点描述：全系列额定电流高达125a，1~3排，8~36位，塑料面盖，金属底箱。面盖配色方案可根据客户具体需求定制，整体设计线

条流畅，内部空间较传统产品更大更便于安装。产品名称：天翼系列 暗装 不透明门 12位配电箱产品型号：tya-12箱体位数=12外形尺寸=330mm（长）×259.4mm（宽）×113.95mm（深）开槽尺寸=303mm（长）×200mm（高）×94.20mm（深）特点描述：暗装式，阻燃自熄耐火塑料面板,金属底箱，单排，8~20位。适用对象：应用用于户内终端配电。二、功能与特性 单排：8位，12位，16位，20位 多排：24位（2排），36位（3排） 配电箱额定电流：单排 63a；2排~3排 125a 微弧形透明门/不透明门 单排：箱门向上开启110度 多排：箱门向左或向右开启180度 材料 塑料面盖：绝缘、环保型耐燃自熄式材料颜色：白色；ral 9003 箱体组成-暗装：采用1.0mm钢板制造，内折边设计。表面通过静电喷涂技术处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性，适合暗装使用。- 单排：箱体左右侧采用abs塑料侧板，更具美观性-多排：箱体上下侧采用abs塑料侧板，更具美观性- 为加位而设的可敲落片，左右各4×9mm- 12, 16, 20, 24, 36位配电箱分别可安装两个零排 标准：符合gb 17466-1998 防护等级 iec 60529：ip 40 防间接接触2级保护 耐着火和异常热能力 iec 60695-2-1 标准，650°c/30秒（仅限实墙安装）