

医用液体加温箱（手术室/麻醉科）

产品名称	医用液体加温箱（手术室/麻醉科）
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用液体加温箱（手术室/麻醉科）——“福意联”品牌恒温箱主要用于所要用到的液体、被服、盐水、透析液、营养液、造影剂等可加温至人体温度37度后使用；甘露醇比较特殊，在常温20度左右开始产生结晶体，必须加温至42度~45度后经过一段时间后甘露醇中产生的结晶才可完全溶解，才可以正常给病人使用。冲洗液做普通术中处理可避免患者出现低体温的现象，增强手术成效！

医用液体加温箱（手术室/麻醉科）2-48℃恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-150L	100W	2-48	495 × 570 × 865mm	17KG
FYL-YS-280L	60W		495 × 570 × 1445mm	33KG
FYL-YS-430L	60w		495 × 680 × 1805mm	50.5KG
FYL-YS-230L			495 × 570 × 1215mm	18KG
FYL-YS-310L			495 × 570 × 1315mm	18KG
FYL-YS-828L	60w		267 × 678 × 1818mm	20.8KG
FYL-YS-1028L			267 × 678 × 2105mm	25.8KG

医用液体加温箱（手术室/麻醉科）0-100℃立式宽温设备

箱内温度

FYL-YS-151L	20w	100	95 × 565 × 860mm	4KG
-------------	-----	-----	------------------	-----

FYL-YS-281L	95 × 565 × 1440mm	9KG
-------------	-------------------	-----

FYL-YS-431L	100w	95 × 675 × 1795mm	29KG
-------------	------	-------------------	------



技术参数	图片
------	----

型号	FYL-YS-430L
----	-------------

品牌	富意联
----	-----

产品形式	立式
------	----

恒温系统	制热系统，制冷系统
------	-----------

方式	风循环，多孔入风
----	----------

额定频率	50Hz
------	------

噪音	55dB(a)
----	---------

功率	60W
----	-----

电压	220V
----	------

温度范围	2-48 每一度恒温调节
------	--------------

报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
------	-----------------------

外形尺寸	95 × 680 × 1805mm (宽深高)
------	-------------------------

内部尺寸	510 × 530 × 1585mm (宽深高)
------	--------------------------

容 积	30L
-----	-----

温控方式	电子控温
------	------

温度显示	液晶数字显示
------	--------

重量(KG)	20.05KG
--------	---------

材料	配置
----	----

外部材料	钢板，经防腐化喷涂工艺	加热器	PTC陶瓷加热器
------	-------------	-----	----------

内部材料	ABS工程塑料（另有不锈钢系列）	层架	层可调节钢丝浸塑搁架
------	------------------	----	------------

保温材料	聚氨酯整体发泡	风机	双风机
------	---------	----	-----

门体	三层高强度钢化玻璃	安全锁	有安全锁
----	-----------	-----	------

（备注：产品如有升级，请以实物为准）可选配：温度记录仪，打印机，远程监控等

细节视图

产品优势：

1/模拟人体体温加热药品，不会损坏药品，有利于病人快速适应及恢复

2/：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保证药品的加热更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保加热过程药液安全。

外相材料：箱体采用冷轧钢板，可调搁架，使用便，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制装置，数码显示、控温性好，PTC陶瓷加热，制热快。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

【高配系列281L】

技术参数图片型号FYL-YS-281L品牌福意联产品形式立式恒温系统制热系统，制冷系统方式风循环，多孔入风额定频率50Hz噪音46dB(a)功率160W电压220V温度范围0-100 每一度恒温调节报警功能高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警外形尺寸595×570×1460mm（宽深高）内部尺寸508×426×1215mm（宽深高）容 积280L温控方式电子控温温度显示液晶数字显示气候类型N\SN箱脚万向止动脚轮材料配置外部材料冷轧钢板，经防腐化喷涂工艺PTC陶瓷加热器内部材料不锈钢5层可调节不锈钢搁架保温材料聚氨酯整体发泡双风机门体三层钢化玻璃双安全锁 触屏控制面板 双风机循环
 选配托盘 万向制动脚轮 安全双锁

四、售后服务 服务（一）产品质量实行三包，产品质保期以发货之日起计算，整机为期壹年，压缩机为期叁年。在质保期内，如因产品本身质量问题（不包含第（二）条中因素产生的质量问题）我公司提供免费产品维修服务。如收到货后三个工作日内发生产品质量问题，可做调换。质保期过后我们提供终生服务：在质保期内，产品一般零部件、元器件失效，更换后即恢复使用要求的，负责免费按期修复；在质保期内，产品主要零部件、元器件失效，不能按期修复的，负责更换同型号规格的合格产品；（二）免责范围在质保期内，下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属免费维修、更换和退货服务范围：客户使用不当造成产品故障；客户对产品自行修理和改装；产品外观严重破损变形，产品标识丢失、无法识别产品来源；地震、水灾、火灾、等自然灾害导致产品损坏；其它人为因素。二、产品终身维修服务超过质保期时间之后，我公司将为您的产品提供终身维修，只收取维修成本费用和产品运输费用。三、产品限时维修服务收到客户故障产品的三个工作日内，向客户报告故障原因分析、故障责任、维修费用和维修完成时间。客户对故障原因、故障责任、维修费用和维修完成时间等事项无异议，确认进行维修之日起，故障产品在下述限定时间内修复，并向客户发出修复产品：轻微程度故障--5个工作日内一般程度故障--10个工作日内严重程度故障--20个工作日内四、技术支持服务 为了使您购买的产品发挥佳性能，在产品安装、调试到维护的每一个环节，我公司都愿意提供技术支持（如需上门服务，则产生的一切费用另计），您有何疑问，我公司随时向您提出

化的建议。五、技术热线电话服务无论您身在何处，进行技术咨询、选型咨询订购产品、索取资料或提出其他要求。技术热线服务使您和我公司的沟通更加融洽，以便为您更好的提供售后服务！