

电池恒温测试箱/品牌福意联

产品名称	电池恒温测试箱/品牌福意联
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

电池恒温测试箱/品牌福意联 特此说明——此系列产品已经升级，产品温度可调节范围为：2—48℃，温湿度同步显示，温显精度为0.1℃，每度可调可控。

电池恒温测试箱/品牌福意联——北京福意联产品广泛用于医疗、科学院、大专院校、航空、航天、军事、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。产品深受广大用户的欢迎。企业建立了更完善的管理体系,配备了检测设备.拥有一批具有勇于创新、积极开拓的人才。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加温系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，温度显示精度为0.1℃。便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

电池恒温测试箱/品牌福意联——产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格证1张

4、搁架10个

5、钥匙2把