

大口径1500立方柴油移动泵车图片

产品名称	大口径1500立方柴油移动泵车图片
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT1500PM 流量:1500m/H 口径:500mm
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

大口径1500立方柴油移动泵车图片 防汛排涝抢险泵可以快速灵活到达应用场所，在短时间内把急需用水输送到使用目的地，或是把城市道路或者机场的积水在紧急情况下短时间内进行抽水、排水、达到防洪救灾保护群众生命财产安全的目的。注意事项：如机器长时间不使用，将水箱的水或防冻液、燃油箱柴油、机器润滑油、彻底清理干净，妥善保存，待使用的时候再逐一加注使用。

防汛排涝抢险泵优势明显：

- 1)使用快速连接接头，方便进出口管道的装配。
- 2)整车设计紧凑、适应于狭小空间使用。
- 3)使用便捷拆卸式防雨布、或硬质钢板隔音罩。
- 4)柴油机驱动，无需任何外接电源。移动泵站也可使用电机驱动。
- 5)过流部件采用316L不锈钢衬套，经过激光硬化处理，耐腐蚀、耐磨损、可以输送食用水。

产品型号:GT1500PM

品牌: 欧洲狮

流量: 1500立方/H

吸成: 6m

扬程: 17m

进水口径: 500mm

出水口径: 500mm

蝶阀 :带蝶阀

底阀 :底阀

发动机型号: GT1600DZ

燃油类型: 柴油

功率: 121KW

转速: 1500r/min

气缸数: 六缸

进气方式 :涡轮增压

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 210g/kw.h

效率 :80%

启动方式 :电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考重量: 参考尺寸

重量 ; KG 2100kg

尺寸mm 3300*1600*1850

水很快旋转，旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去，泵内的水被抛出后，叶轮的中心部分形成真空区域。水源的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已，就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后，方可启动，否则将造成泵体发热，震动，出水量减少，对水泵造成损坏(简称"气蚀")造成设备事故!所谓的气蚀是指:离心泵启动时，若泵内存在空气，由于空气的密度很低，旋转后产生的离心力很小，因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液位低于泵组装配的液体吸入泵内，不能输送流体的现象。