

大连欧标槽钢UPN100理论重量及规格详情

产品名称	大连欧标槽钢UPN100理论重量及规格详情
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5950.00/吨
规格参数	材质:S235、S355 执行标准:EN10279 型号:UPN100-U400
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

大连欧标槽钢UPN100理论知识表槽钢是由工字型钢优化成长而成的一种断面力学功能加倍的经济型断面钢材，其特性如下:翼缘宽、侧向刚度大、抗弯才调强、翼缘两外表彼此平行使得连系、加工、装配轻巧、以及焊撮工字钢对比,老本低、精度高、剩应力小、无需高尚的焊接材料和焊缝勘测、节约钢结构建造老本30%上下、一样截面负荷下、热轧H钢结构比古代钢结构分量减少15%-20%、以及砣结构对比,热轧H钢结构可6%的操作面积,而结构自重减少20%—30%,缩小结构设计内力。欧标槽钢UPN系列尺寸表：欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）每米重量16KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）每米重量22KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：室外机组无须专用除霜设备，设备简单。

c)由于水源热泵的热源温度全年较为稳定，一般为1~25℃，其制冷、制热系数可达3.5~4.4，与传统的空气源热泵相比，要高出4%左右，其运行费用为普通空调的5~6%。d)属可再生能源利用技术水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体，包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器，收集了47%的太阳辐射能量，比人类每年利用能量的5倍还多（地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量），而且是一个巨大的动态能量平衡系统，地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。大连欧标槽钢UPN100