

普通车床CZ300A 落地车床

产品名称	普通车床CZ300A 落地车床
公司名称	安徽池州家用机床股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:落地车床 控制形式:人工 型号:CZ300A
公司地址	安徽省池州市通港路66号
联系电话	0566-2315012 15357788296

产品详情

类型	落地车床	控制形式	人工
型号	CZ300A	主电机功率	1.1 (kw)
外形尺寸	1780X740X750 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	940 (mm)	最大加工直径	440 (mm)
最大回转直径	305 (mm)	主轴转速级数	9
主轴通孔直径	38 (mm)	安装形式	台式
布局形式	台式	适用行业	轻工
动力类型	机械传动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否
是否批发	是		

技术参数

项目	cz300a	
主要规格		
床身最大回转直径	305mm	
最大工件长度	940mm	
马鞍内最大回转直径	440mm	
横拖板上最大回转直径	173mm	
主轴		
主轴孔径	38mm	
主轴孔锥度	m.t.5	--
主轴转速级数	9	--
主轴转速范围	64-1500rpm(50hz) (60hz)	--
进给系统 (封闭式走刀)		
丝杆螺距	8t.p.i.	--
公制螺纹切削范围	0.25-7.5mm	--

英制螺纹切削范围	4-112t.p.i.(40kings)	--
进给量范围	0.12-0.42mm/r(16kings)	--
进给系统(开式走刀)		
丝杆螺距	8t.p.i.	--
公制螺纹切削范围	0.5-3.5mm	--
英制螺纹切削范围	7-1/2-48t.p.i.(14kings)	--
进给量范围	0.051-0.152mm/r(9kings)	--
溜板箱和刀架		
溜板箱行程	850mm	510mm
中拖板行程	150mm(5-29/32")	--
刀架行程	90mm(3-6/11")	--
尾座		--
套筒行程	100mm	--
顶尖锥度	m.t.3	--
电机		
电压/频率	按客户要求	--
功率	1.1kw(1.5hp)	--
运输参数		
包装尺寸 主机 床脚(大) 床脚(小)	1780x740x750mm415x360x680mm290x360x680mm	1420x740 0x360x68
净重/毛重 主机 床脚	390kg/440kg60kg/65kg	375kg/42
装箱数	24pcs/20"container	27pcs/20"