

浙江省欧标槽钢UPN50*25*5*6

产品名称	浙江省欧标槽钢UPN50*25*5*6
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4930.00/吨
规格参数	材质:S235JR 执行标准:EN10025 仓库:上海、山东、广东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

浙江省欧标槽钢UPN50*25*5*6 槽钢的整改措施：1、对于辊道冷却速度慢的难题，在辊道区增强了雾水风机来提升辊道区域冷却速度，又在剪机前一个倍尺处增强了一组水雾喷头，减少槽钢裁切部分的温度，进而避免了因钢温高而导致的裁切缺点。2、对于槽钢剪刀设计存在的不足，融合生产具体情况，将剪刀设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。上剪刀总宽由100mm改成99mm，降低上剪刀在左右方向的空隙，改进槽钢二角部的裁切品质3、根据对各规格槽钢具体裁切品质和裁切空隙开展数据回归分析，制定了每种规格的裁切空隙规范，实际为：63#槽钢为0.20~0.30mm服务 欧标槽钢UPN系列尺寸表：

欧标槽钢UPN80 (80*45*6*8) 每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN100 (100*50*6*8.5) 每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN120 (120*55*7*9) 每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN140 (140*60*7*10) 每米重量16KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN160 (160*65*7.5*10.5) 每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN180 (180*70*8*11) 每米重量22KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN200 (200*75*8.5*11.5) 每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN220 (220*80*9*12.5) 每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN240 (240*85*9.5*13) 每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN260 (260*90*10*14) 每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN280 (280*95*10*15) 每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN300 (300*100*10*16) 每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN320 (320*100*14*17.5) 每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN350 (350*100*14*16) 每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN400 (400*110*14*18) 每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢 UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：钻孔首先是要尽可能减少冷作硬化。在钻孔前，建议不要冲孔，因为冲孔会使钻孔的表面产生冷作硬化。采用中心钻，如果不能使用中心钻，就用样冲冲中心孔。同样，当使用手动进给钻进时，要紧的是不能使钻进中断，而且钻压要保持均匀连续。应使用高速钢麻花钻，为了防止产生摩擦，钻头要保持锋利，关于切削角、前角、后隙角和切削速度应按制造厂说明。成型绝大多数成型技术通用于所有金属。主要区别仍是不锈钢强度更高和它的冷作硬化特性。浙江省UPN50*25*5*6