

本溪欧标槽钢UPN200*75*8.5*11.5

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 本溪欧标槽钢UPN200*75*8.5*11.5 |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司 |
| 价格 | 4930.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:S235JR 执行标准:EN10025 仓库:上海、山东、广东 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城 |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566 |

产品详情

本溪欧标槽钢UPN200*75*8.5*11.5 槽钢的使用范围非常广泛，其自身所具有的优点非常多，槽钢的运用，一般是要长期保持建筑物的原有表面。槽钢的截面一般是凹形的长条钢材，其标准一般是以毫米数来表明。槽钢也分为一般槽钢和轻型槽钢。槽钢腐蚀一般是以下两种原因造成的：1、化学腐蚀：附着在槽钢表面的油污、灰尘及酸、碱、盐等在一定条件转化为腐蚀介质，与槽钢中的某些成分发生化学反应，产生化学腐蚀而生锈；各种划伤对钝化膜的破坏，使槽钢保护能力降低，易与化学介质发生反应，产生化学腐蚀而生锈；2、电化学腐蚀：与碳钢件接触造成的划伤与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀；割渣、飞溅等易生锈物质的附着与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐；焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。欧标槽钢UPN系列尺寸表：欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）每米重量16KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）每米重量22KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢 UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：二二异辛酯锡(DMTFG)，外观为淡黄澄清液体，为无毒、透明稳定剂，常用于扭结膜及透明膜中。有机锡羧酸盐：稳定性不如含硫有机锡，但无硫污染，主要包括脂肪酸锡盐和马来酸锡盐。主要品种有：二月桂酸二正丁基锡(DL)淡黄色液体或半固体，润滑性优良，透明性好，但有毒，常与Cd皂并用，用量1-2份；与马来酸锡及硫醇锡并用，用量。1份。二月桂酸二正辛基锡(DOTL)，有毒且价高，润滑性优良，常用于硬PVC中，用量小于1.5份。
本溪UPN200*75*8.5*11.5