

丹东欧标槽钢UPN200x75x8.5x11.5

产品名称	丹东欧标槽钢UPN200x75x8.5x11.5
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:S355J2 执行标准:EN10279 仓库:上海、山东、广东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

丹东欧标槽钢UPN200x75x8.5x11.5 三保：保证质量、保证时间、保证数量

服务宗旨：雄厚的实力、优良的产品、低廉的价格、完善的服务。

经营原则：顾客至上、质量优良、规格齐全、价格实惠。

经营理念：以优良的品质开拓市场、以诚心经营赢得客户！欧标槽钢UPN系列尺寸表：

欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）

每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢

欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）每米重量16KG 6米 辽南/莱钢

欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）

每米重量22KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢

欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）

每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢

欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）

每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢

欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）

每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢 UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：与QCr.5相比，不仅进一步提高了耐热性，而且改善缺口敏感性，其它性能和QCr.5相似，用途同QCr.5。QMn1.5锰青铜；含锰量较QMn5低；与QMn5相比，强度、硬度较低，但塑性较高，其它性能相似。用途同QMn5。QMn5锰青铜；为含锰量较高的锰青铜。有较高的强度、硬度和良好的塑性，能很好地在热态及冷态下承受压力加工，有好的耐蚀性，并有高的热强性，4下还能保持其力学性能。用于制作蒸汽机零件和锅炉的各种管接头、蒸汽阀门等高温耐蚀零件。QSi1-3硅青铜；为含锰、镍元素的硅青铜。具有高的强度，相当好的耐磨性，能热处理强化，淬火回火后强度和硬度大大提高，在大气、淡水和海水中有较高的耐蚀性，焊接性和切削性良好。用于制造在3以下，润滑不良、单位压力不大的工作条件下的摩擦零件（如发动机排气和进气门的导向套）以及在腐蚀介质中工作的结构零件。QSi3-1硅青铜；为加有锰的硅青铜。有高的强度、弹性和耐磨性，塑性好，低温下仍不变脆；能良好地与青铜、钢和其它合金焊接，特别时钎焊性好；在大气、淡水和海水中的耐蚀性高，对于苛性钠几氯化物的作用也非常稳定；能很好地承受冷、热压力加工，不能热处理强化，通常在退火和加工硬化状态下使用，此时有高地屈服极限和弹性。

丹东UPN200x75x8.5x11.5