

通化欧标槽钢UPN350*100*14*16

产品名称	通化欧标槽钢UPN350*100*14*16
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:S275J0 执行标准:EN10279 仓库:上海、山东、广东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

通化欧标槽钢UPN350*100*14*16 槽钢规格设定：1、槽钢的规格主要用高度（h）、腿宽（b）、腰厚度（d）等尺寸来表示，国产槽钢规格从5-40号，即相应的高度为5-40cm；2、在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18-40号为大型槽钢，5-16号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢（或低合金钢）钢号后，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列；3、槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种，并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5-12m、5-19m、6-19m三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6-15m。

欧标槽钢UPN系列尺寸表：欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）
每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）每米重量16KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）
每米重量22KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）
每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）
每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）
每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢 UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：为了对硫铁矿进行归纳点评，除了需求测定首要组分硫以外，还须留意有害杂质及伴生元素。在堆积岩和堆积矿床中所散布的黄铁矿，常有有机碳存在。点评此类矿石时，其富矿中有机碳含量不该大于8%。对硫铁矿，有时尚须进行硅、铁、铝、钛、钙和镁等项目的分析。此刻须先将硫灼烧除掉，然后按铁矿石分析办法进行。当含有铅、锌、铜、钴、镍、金、银、砷和碲等元素需求测守时，可参照有色金属和稀有涣散元素有关矿种所选用的办法进行。吸附水称取1克试样（过1筛目），置于已知分量的称量瓶中，半开瓶盖，放入6 - 65 °烘箱内烘1小时，取出，盖上瓶盖，放入枯燥器中冷却3分钟。通化UPN350*100*14*16