

成都工业箱式马弗炉

产品名称	成都工业箱式马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能触摸屏 控温精度:0.1 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

成都马弗炉，成都工业马弗炉，成都箱式马弗炉，马弗炉

工业箱式电炉相关参数 1.炉膛材料：采用的是特种陶瓷纤维，升温速度快，保温效果好；2.控制方式：可采用可控硅进行控制，PID参数自整定功能，可自动或手动进行无干扰功能的切换，超温报警功能；3.显示视窗：温度测量，设定温度双显示，加热功率光柱显示。

具体的工业箱式电炉相关参数可参考下列表格。

温度参数	1000	1200	1400	1600	1700	1800
电压AC	220V/380V	220V/380V	220V/380V			
工作温度						
长期工作温度	1350	1550	1650	1750		
炉内温场均匀性	±1（根据加热室大小而定）	±1（根据加热室大小而定）	±1（根据加热室大小而定）			
测温元件及测温范围	镍铬镍硅K测温范围0-1300	镍铬镍硅K测温范围0-1300	铂铑铂S测温范围0-1700	铂铑铂B测温范围0-1820	铂铑铂或者光纤红外测温	
程序曲线段	16段，32段，40段可选	16段，32段，40段可选	16段，32段，40段可选			
升温速度	1 /h-20 /min	1 /h-20 /min	1 /h-20 /min			
发热原件	HRE电阻丝	HRE电阻丝	硅碳棒	1700型硅钼棒	1800型硅钼棒	1900型硅钼棒
耐火材料	进口高纯氧化铝纤维板	进口高纯氧化铝纤维板	进口摩根轻质材料	进口摩根轻质材料		
冷却方式	双层炉壳，风冷	双层炉壳，风冷	双层炉壳，风冷			
炉体温度	45度	45度	45度			

保修范围及 电炉免费保修年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）
期限

客户选配 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板

2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件

3. 触摸屏控制温度控制器

4. 无纸记录仪

5. 增加排气口

6. 耗材：发热元件，测温原件

7. 增加观察口，内窥镜

炉膛有使用尺寸mm	电压v	功率kw	控制精度
200 × 150 × 150	220/380	4	± 1
200 × 200 × 200	6		
300 × 200 × 200	8		
300 × 300 × 300	10		
400 × 300 × 300	12		
500 × 300 × 200	15		
500 × 300 × 300	380	18	
500 × 500 × 500	25		
800 × 500 × 500	40		
1200 × 500 × 500	85		
1200 × 800 × 800	110		