双组份聚硫防水密封膏 甘南聚氨酯建筑密封膏 水电站用

| 产品名称 | 双组份聚硫防水密封膏 甘南聚氨酯建筑密封膏 水电站用 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

- 3、现场调胶时,不得使其外漏,调胶完成后对其进行遮盖,避免尘土进入。4、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。聚氨酯密封胶产品特性及技术参数聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性,但耐水性欠佳。
- 3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀是采用机械进行搅拌。施工1、首先将施工处残留的垃圾杂物清理干净;2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带,以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料;4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

耐候性好,耐油性好,耐生物老化,价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等),使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜,所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证。

混合时应fangzhi气泡混入,涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组,25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围:虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵,应用受到一定的,但是由于它有各种优良的物理化学性能,所以在各种大型工程上均广泛应用。

6、胶层未完全硫化前要注意养护,不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验,必须 待密封胶完全硫化后(7~14d)才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增 粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

包装、包装、贮运1、包装:小包装为每6桶集成一纸箱,A、B配套,合计重25公斤大桶包装为A组份净重200公斤,B组份净重20公斤,配套供货。2、贮运:聚硫密封胶为不易燃,无危险的产品,可按一般非危险品的运输,运输中严防日晒雨淋,禁止接近热源,fangzhi碰撞,保持包装完好无损。