

# 变形缝双组份聚硫密封胶 吕梁自流平聚硫密封胶 地铁工程用

产品名称	变形缝双组份聚硫密封胶 吕梁自流平聚硫密封胶 地铁工程用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

五、把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）六、配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

聚氨酯密封胶有如下特点：优良的耐磨性；低温性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，具有优良复原性，可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能优良；耐生物老化；价格适中。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证。

流淌型聚硫密封胶,自流平聚硫密封胶,非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型

密封膏均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶.河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势：河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。