

非下垂型双组份聚硫密封胶 信阳聚硫密封膏 河道治理用

产品名称	非下垂型双组份聚硫密封胶 信阳聚硫密封膏 河道治理用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

两种密封胶显著的特点是固化的不同，单组份聚氨酯密封胶的固化主要依靠湿空气固化，而双组份聚氨酯密封胶的固化是两种密封胶两种密封胶都用于土木建筑，交通运输，（高速公路，桥梁，飞机跑道，地下管道）的嵌缝密封，而单组份密封胶与双组份密封胶不同的是，单组份密封胶可用于汽车挡风玻璃的安装。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品
密度，g/cm³1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， -30-40-30拉伸粘接性最大拉伸强度，。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

客户须知：1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水。注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

双组份聚硫密封膏（胶）、AB双组份聚硫密封胶密封胶，聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，我公司可根据

工程需要调配出各种颜色的聚硫密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，PG-321双组份聚硫密封胶，双组份聚硫密封膏，wudu型双组份聚硫密封胶，wudu双组份聚硫密封膏，流淌型双组份聚硫密封胶，流淌型双组份。

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型，的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时间就越短。