

hjl双组份聚硫密封胶 泸州聚氨酯建筑密封膏 隧道用

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 泸州聚氨酯建筑密封膏 隧道用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

必须保证被粘表面干燥、平整，以防止粘不良。如构筑物不干，可用喷灯烘干。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板，这种接缝板材我们厂就生产，专门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

耐候性好，耐油性好，耐生物老化，价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等)，使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜，所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明：本产品由甲、乙两组分组合而成，使用时将甲组分

(无色)与乙组(红褐色)按1:1混合均匀,用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上,基面上底涂表面干后,即可注胶。

涂胶中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。涂胶工程中要注意从一个方向进行,并保证胶层密实,避免出现气泡和缺胶现象。胶层为完全硫化前要注意养护,不得泡水或人为损坏。施工前进行技术交底,施工作业队要求明确分工,切实把每一环节落实到每一个人,并加强施工人员和责任心教育和落实。