

双组份聚硫嵌缝密封胶 南京聚氨酯建筑密封胶 机场跑道用

产品名称	双组份聚硫嵌缝密封胶 南京聚氨酯建筑密封胶 机场跑道用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

在建筑方面的具体应用有:建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝,阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝,空调及其它体系连接处的密封,混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封,门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝,隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

9、电子电器工业:如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号,无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求,可为客户订做PG321聚硫密封胶,PS852聚硫密封胶,SGJL851聚硫密封胶,JLC-8聚硫密封胶。

7、施工安全要求1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作,并应知应会的施工安全技术和,强化安全与意识。2、现场施工人员必须穿平底软鞋,不准穿带根、带钉和硬底皮鞋,以免损伤和影响施工表面。

3、涂刷底涂液,设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制,按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。2、施胶前先把缝隙的两边距内10mm处粘贴40mm宽的胶带,以防施工中密封胶把构筑物表面弄脏,然后把配置好的底涂液均匀涂刷在缝隙的两个内侧,待表面不粘手后再施胶。

(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12，用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。