

嘉善打井 工业用水打井钻井价格 工期短快速上门

产品名称	嘉善打井 工业用水打井钻井价格 工期短快速上门
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

嘉善打井

SPJ-150型水井钻八台，SPJ-100型水井钻九台，满足企事业单位用水量1-80吨/小时，轻型井点降水设备68组，深井降水泵980台。此井可给工业生产直接供水，对洗浴休闲中心有广泛的用途。也可以用于养殖业、农田灌溉还可以作为大型商场、医院水空调的配置还可以作各企业单位消防紧急备用水源等。此井是各企事业单位之备，冬暖夏凉、取之不尽、用之不完。一口好井每小时量可达到1-80吨或更多（根据需求而定），水源取于地面以下数十米乃至数百米以下的水层，水质清澈味纯。一口深井既解决缺水之急，又可节省大量的自来水及排污费，给企业带来双重的经济效益。真正实现一次长期受益的目的。钻井工程设备：钻井设备在石业称为钻。

松散层中取水水井结构设计 (1) 管井在高压含水层、粗砂以上的取水层，以及某些极破碎的基岩层水井中，可采用缠丝过滤器或包网过滤器。中砂、细砂、粉砂层，可采用由金属或非金属的管状骨架缠金属丝或非金属丝，外填砾石组成的缠丝填砾过滤器，以防止含水层水层中的颗粒涌进井内，井的使用寿命，还可增大过滤器周围的孔隙率和透水性，从而进水时的水头损失，单井量。填砾厚度，根据含水层的颗粒大小决定，一般为75 - 150mm。沉淀管长度，一般为2 - 10m，其下端要安装在井底。(2) 过滤器过滤器骨架管的孔隙率宜为20 - 25%，穿孔形状为 20mm圆形孔，呈梅花状分布。骨架管上应有纵向垫筋，垫筋高度宜为6 - 8mm。其间距宜缠丝距管2 - 4。