

# 非下垂型双组份聚硫密封胶 西宁聚硫组分密封膏 楼房地下室用

产品名称	非下垂型双组份聚硫密封胶 西宁聚硫组分密封膏 楼房地下室用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求，可为客户订做PG321聚硫密封胶，PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。

密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的硫化速度,大大密封胶的保存期,以适应施工需要。应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与刚性接口工艺相比,可使施工速度50%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度工程造价,经济效益显著。

6.低温条件下柔性好，使用寿命可长达15~20年；技术参数：外观黑色均匀膏状物；密度1.1-1.2g/cm<sup>3</sup>；表干时间40-60min；固化速度4-6mm/24h；硬度邵氏A55-65；剪切强度 5.0MPa下垂度0mm；拉伸强度 6.0MPa；固体含量（%） 95；低温属性-45 无断裂；建议服务。

聚氨酯单组份防水胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前，将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍，以烘烤后掉下的水泥屑及尘土。

5、地铁及工程：北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业：飞机油箱、座舱的密封(軍工产品)。7、汽车工业：汽车门的防震密封。8、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，必须严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，保证基层干燥。3. 沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。聚硫双组份密封胶涂胶前的：在密封前先将被密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空

裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。