

# 建筑嵌缝聚硫密封胶 桂林聚氨酯密封胶 水库用

产品名称	建筑嵌缝聚硫密封胶 桂林聚氨酯密封胶 水库用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为903080207010双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型，的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时间就越短。

再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。建筑用聚氨酯密封胶产品特点与注意事项聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。15%用于汽车、机械制造，约75~80%的聚氨酯密封胶用于建筑业，5%用于土木及其它方面。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程。

操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了。