

高模量(HM)聚硫密封胶 鄂尔多斯建筑聚氨酯密封胶 建筑用

产品名称	高模量(HM)聚硫密封胶 鄂尔多斯建筑聚氨酯密封胶 建筑用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明：本产品由甲、乙两组分组合而成，使用时将甲组分（无色）与乙组（红褐色）按1:1混合均匀，用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上，基面上底涂表面干后，即可注胶。

用油灰刀将配制好的聚氨酯密封胶先在接缝两侧涂刮一层，再将聚氨酯密封胶嵌入缝道中，尽量fangzhi夹带入气泡。嵌缝后将聚氨酯密封胶表面平整光滑。本产品的施工活性时间在25。C大约为2小时。嵌缝施工完毕后应对接缝进行检查，及时修扑孔洞，并将界面防污胶带chuqu。

1、首先huanbaowudu性根据guo家毒性分级属wudu级。因此双组份聚硫密封胶可以放心用于蓄水池，游泳池、自来水厂等fangshui工程2、气密性好双组份聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。

1、接缝设计：本产品适合密封5至50毫米宽的各类接缝，预计有xunhuan位移发生的接缝一般应以缝的宽深比为2：1设计，这受限于以下建议的zui小的聚氨酯密封胶shendu：5毫米适合金属、玻璃和其它非多孔表面10毫米适合所有多孔表面20毫米适合有交通和那些承受静水睢的接缝2、接缝处理：接缝表面必须。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚

硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

聚硫密封胶施工技术要求1、伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。2、聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。