

高压空气压缩机出租 上海贤易机械工厂可参观

产品名称	高压空气压缩机出租 上海贤易机械工厂可参观
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易租赁 驱动方式:电驱柴驱 冷却方式:风冷
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空气压缩机的安全保护措施有哪些

- 1)当压缩空气冷却时，必须及时吹除冷却器、贮气桶、和油分离器内凝结的油水混合物，至少每小时一次。
- (2)空气压缩机在运转中，如果冷却水供应不及时，必须立刻停车以待冷却。
- (3)空气压缩机在启动前，气缸和冷却器的水套先进水。
- (4)在气缸水套未完全冷却前，不得进水，以免气缸壁发生裂缝。
- (5)进入水套的冷却水，应由特设的具有水压落差的盛水槽放入，水槽上装设水平面指示标尺，在水平面降至限度以下时，信号装置即起作用；也可以采用离心泵进水；不要直接利用自来水进水，因为难以看出进水与否。
- (6)由气缸水套或冷却器水套排水，必须用开放的液流，以便检查所有冷却装置的不间断作用和测量排水温度。排水温度较进水温度不得高出20 -30 。
- (7)为避免超压而引起爆炸，在压缩机装备上应设有经校验合格的压力表及安全阀。
- (8)当必须把压缩空气导入压力较低的系统时，必须装置减压器。
- (9)为避免压缩机系统由于气体爆炸性混合物的发火而遭破裂，必须采取下列措施：进气管应设于不使不洁气体、挥发物及灰尘等混入的位置。进气管的进气口应有防止雨水、冰雪和其他杂物侵入的防护

罩。空气须经过滤器以完全去除其中的灰尘。气缸出来的空气，须经特设的水管冷却器降至25 -30左右，以免冷凝水积在导管内。

(10) 当检查和修理时，须特别注意，避免有擦拭材料、木块等落入气缸、贮气桶及管内，因为此类物质在压缩空气内可能起火。

(11) 在清洗气缸壁时，要用煤油，不得用汽油，擦拭的布浸油不能过多。

(12) 经洗净后，须将气缸盖打开，使煤油完全挥发。

(13) 运用压缩空气时，其气流方向绝不能朝向工作人员。

(14) 空气压缩机连接管内部的油垢必须认真清洗；根据设备运行情况，清洗周期一般为3~6个月。

(15) 在易燃易爆、腐蚀有毒的贮罐区增加高低液位报警仪。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解决方案”.凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!