

ABS8391bk(高光医疗食品级)美国盛禧奥斯泰隆

产品名称	ABS8391bk(高光医疗食品级)美国盛禧奥斯泰隆
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

ABS8391bk(修容诊疗食品级不锈钢)国外盛禧瑞斯lol泰隆.

国外盛禧瑞斯lol泰隆abs原材料基本上特性：（1）一般特性：外型为浅象牙白或磁乳白色、不透明（一部分改性材料种类为半透明）、无毒性、无气味粉料或颗粒料。

食品级不锈钢ABS轻质，坚毅耐硬，刚度好，产品光滑度高，吸水性低，定型缩水率小，产品高精度可以达到MT2级。

（2）物理性能：冲击强度不错，且在低温环境下也不会快速降低，-40度时悬壁梁缺口冲击强度可以达到120J/M，有着优良的抗拉伸强度；ABS抗拉强度、压缩强度、弯曲强度及应变速率待会有一定的降低，低于HPVC、GPPS的；抗应力松弛性优良；缓解疲劳性好于HDPE、PVC、PC；耐磨性能优良；ABS的物理性能与种类的热稳定性有密切相关，对温度变化较比较敏感。

（3）热特性：除耐高温型ABS外，大部分ABS的热变形温度为80-93度，耐温性好于PE、HPVC、PS，逊于PP。ABS为易燃性散烟原材料。

（4）电气性能：ABS塑料电绝缘性能及介电气性能优良，且在较宽的频率范围及环境温度、温度转变时都可以保持稳定特性。

（5）耐化学品性：ABS耐腐蚀性不错。

（6）耐老化：耐老化较弱，在紫外光和苛化功效下易产生衰老溶解。

生产加工特性：诊疗ABS工艺性能优良，生产加工前要经预烘干处理解决，烘干处理环境湿度80-80度，时长2-4钟头。对电镀工艺及高光泽产品，烘干温度应是70-80度，烘干时间为18-24钟头。ABS可以用注塑

加工、挤压、压铸、吸朔、注塑、聚氨酯发泡等成型工艺生产加工各种各样产品。

ABS8391bk产品运用：（1）通用性：常见作大中小型外壳、内部结构零件、照明灯具、家俱、杂用品、日用品、电源插座、插线板、小玩具、办公设备及一般零部件。