200公斤半自动底充式涂料灌装机

产品名称	200公斤半自动底充式涂料灌装机
公司名称	江阴市康捷机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康捷 型号:GCJ01-200-III 灌装头数:1
公司地址	江阴市徐霞客镇峭岐工业园区迎宾大道31号
联系电话	0510-86563878 15716167712

产品详情

品牌	康捷	型号	GCJ01-200-III
灌装头数	1	灌装量	200000 (ml)
适用瓶高	930 (mm)	适用瓶径	600 (mm)
生产能力	40-60桶/时(罐/分钟)	灌装精度	± 400g (%)
包装类型	桶	工作原理	常压
适用对象	油类、清洁、洗涤用品、	适用行业	日化、化工、其他

胶水、其他

物料类型 液体 自动化程度 半自动

主要功能:

- .美国最新微电脑控制技术
- .称重数值即时显示
- .灌装头伸入桶底,边灌装边上提
- .特别适合容易起泡的物料
- .可设定和存贮三十组配方
- .净重/毛重二种灌装方式
- .自动/手动二种操作方式
- .加料快/慢二级速度

.紧急停止/断电/罐移开三重保护

.超差自动报警

.自动控制供料泵功能

.a为普通型 b为防爆型

.防爆标志:exd iibt6

适应领域:

涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化

剂、有机溶剂及各种

可流动液体。

主要技术参数: main technique parameter:

称重范围(kg)	50-300	灌装速度(罐/时)	40-60
weighing scope		fillingspeed(can/hour)	
分度值 (g)	50	罐桶规格(mm)	600 × h930
division value		barrel dimension	
灌装精度	± 100	电源	ac220v ± 10%50hz
filling accuracy		power source	
输送带配备(mm)	2 × 1200	气源 (mpa)	0.5
outside dimension			