

125 辐照交联无卤阻燃TPU(聚醚型聚氨酯)(可做耐油机车线等)

产品名称	125 辐照交联无卤阻燃TPU(聚醚型聚氨酯)(可做耐油机车线等)
公司名称	苏州仟仕佳塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):昆山恒质塑料科技有限公司 牌号:HZ-1185XL
公司地址	昆山市周市镇港龙喜临门家居广场2号楼1653室
联系电话	18252997087

产品详情

厂家(产地) 昆山恒质塑料科技有限公 牌号 HZ-1185XL
司

125 辐照交联无卤阻燃聚醚型聚氨酯(tpu)电缆料hz-1185xl

hz-1185xl是一种低烟无卤辐照交联电缆料,具有优异的机械性能和耐化学品性能,并且加工性能良好。长期使用温度为125,因它杰出的耐油性、耐霉变性和耐磨性而被广泛应用在电器、通讯、汽车、机车、计算机等领域。

特性 property	测试单位 unit	测试方法 text method	典型数 typicalva
比重 specific gravity	g/cm3	astm d-792	1.28
硬度hardness	shore a	astm d-2240	85 ± 3
拉伸强度tensile strength	mpa	astm d-638	>13
延伸率elongation break	%	astm d-638	>300
单根垂直燃烧试验	--	a	>50
		b	<540

158	168h拉伸强度变化率	%		< - 20
158	168h断裂伸长率变化率	%		< - 40
100	70h浸矿物油后			
	抗张强度变化率	%		< - 50
	断裂伸长率变化率	%		< - 50
70	70h浸燃料油后			
	抗张强度变化率	%		< - 55
	断裂伸长率变化率	%		< - 55
	低温缠绕clod bend	- 40	din 53447	不开裂

注：以上数据仅供参考，每批材料可能有差异。