

B, F, H级绝缘漆 油性漆

产品名称	B, F, H级绝缘漆 油性漆
公司名称	沈阳友达经贸有限公司
价格	11500.00/吨
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:YUODA 颜色:金黄色
公司地址	中国辽宁沈阳市铁西区保工北街62号
联系电话	86 024 25632678 13072466503

产品详情

按溶剂类型分
颜色

油性漆
金黄色

品牌
保质期

YOU DA
12 (个月)

序号	产品型号名称	耐温等级	特性和用途
1	1032 三聚氰胺醇酸浸渍漆	b	具有良好的干透性,耐热性,耐电弧性和附着力。它适用于电机、变压器、电器的线圈用。
2	1032-1醇酸快固化浸渍漆	b	具有优良的介电性、干透性、耐热性、耐油性。适用b级绝缘浸渍处理。
3	1040酚醛改性聚酯浸渍漆	f	具有优良的介电性、粘结性、耐热性、热弹性、浸透性。适用于f级高压电机、电器、浸渍绝缘处理。
4	1053有机硅浸渍漆	h	防潮性较好、有良好的耐寒性、漆膜在-50 不脆、不龟裂。适用于电机、电器线圈浸渍。
5	1153有机硅浸渍	h	具有良好的柔软性和热弹性、较高的防潮性。用于制造绝缘粉云母板等。
6	1231醇酸晾干覆盖漆	b	有较好的热弹性、较高的介电性能,可室温干燥。适用于电机或绝缘零件表面覆盖。
7	1321醇酸晾干灰磁漆	b	适用于电机定子和电器线圈地覆盖及各种绝缘部件的表面覆盖。
8	9130环氧酯晾干红磁漆	f	漆膜坚硬、光滑、强度高、耐霉菌。适用于电机、电器的线圈。
9	1611油性硅钢片漆	a	变压器和其它电气设备中的硅钢片间的绝缘。
10	1631环氧硅钢片漆	b	该漆系高温快干漆,具有较高的耐热性和附着力。漆膜干燥快。适用于作电机、电热设备中硅钢片间的绝缘。
11	1640环氧硅钢片漆	f	中温快干漆,于硅片表面形成牢固、坚硬和耐油、耐水。适用于电机变压器和其它电气设备中硅钢片间的绝缘。
12	1431环氧胶粘剂		分甲乙两组份,甲组份是酚醛树脂,乙组份数环氧树脂增韧剂等组成。具有较高的介电性能和机械性能。
13	1411酚醛树脂	a	由苯酚、甲醛经碱触媒缩合反应生成的树脂溶于酒精而形成的介电性能,适用于作胶粘剂和电器表面覆盖。

