

超声波明渠流量计三角堰矩形堰农田灌溉排污流量计

产品名称	超声波明渠流量计三角堰矩形堰农田灌溉排污流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 温度:-20-150 压力:2.5mpa
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

超声波明渠流量计三角堰矩形堰农田灌溉排污流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计。超声波明渠流量计与相应的巴尔歇槽配用,利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度,并不断把液位信息传输给主机,主机通过运算系统,自动测出瞬时流量和累计流量并存储。本仪器采用国际先进技术与流体不接触即可完成流量检测,并具有完善的液位测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。本机是集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、积算主机、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元为一体的流量测量仪器。

许多非满水、大流量(或小流量),自然流动的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质,使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量计为流量检测仪器。

超声波明渠流量计三角堰矩形堰农田灌溉排污流量计技术参数

产品型号: JN-1000MQ-LSXX (XX为量程)

堰槽类型: 巴歇尔槽、三角堰、矩形堰

累积流量: 0-999999999m³

供电电源: AC220V10%, 50Hz或DC24V

模拟输出: 2路4~20mA, 大负载750

开关输出: 2组可编程继电器; 容量为AC230V/5A

数字接口：ModBus协议

液位量程： 4m

精 度：3%

分辨率：0.1m³/h

液位盲区：0.4~0.6m

显示方式：192*64，LCD液晶显示

发射开角：6° ~ 12°

材 质：变送器为ABS 传感器为ABS

安装方式：支架安装、法兰安装

线缆长度：10米标配（可延长至100米）

防护等级：变送器 IP65；传感器 IP67

工作温度：变送器 -20~55 ；传感器 -20~60

环境湿度：相对湿度 85