

# 现货供应6020聚酯薄膜

产品名称	现货供应6020聚酯薄膜
公司名称	沈阳友达经贸有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:YOU DA 型号:6020 产品认证:ISO9001
公司地址	中国辽宁沈阳市铁西区保工北街62号
联系电话	86 024 25632678 13072466503

## 产品详情

品牌	YOU DA	型号	6020
产品认证	ISO9001		

6020聚酯薄膜

耐温等级：b级

6020电气绝缘用聚酯薄膜 该产品系由聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）经熔融铸片、双轴拉伸定向而制得。产品具有良好的介电性能和很高的物理、力学性能，被广泛应用于中型槽间绝缘。匝间绝缘，也可适用于生产柔软复合材料，广泛适用于电气绝缘行业。

规格：宽度 1000mm，1200mm，

重量/件 100~130kg

技术指标：

序号	指标名称	单位	指标值
1	拉伸强度（纵向及横向）	mpa	25 ~ 100 $\mu$ m
			> 100 ~ 190 $\mu$ m
			> 190 $\mu$ m
2	断裂伸长率（纵向及横向）	%	25 ~ 50 $\mu$ m
			> 50 ~ 350 $\mu$ m

3	收缩率（纵向及横向）	25 ~ 190 $\mu\text{m}$	%	3.0	
		> 190 $\mu\text{m}$		2.0	
4	工频电气强度		v/ $\mu\text{m}$	见表2	
5	体积电阻率		.m	$1.0 \times 10^{14}$	
6	相对介电常数（50hz）		—	2.9 ~ 3.4	
7	介质损耗因数（50hz）		—	$5.0 \times 10^{-3}$	
8	密度		kg/m <sup>3</sup>	6020	6021
				1390 $\pm$ 10	1400+10-20
9	熔点			256	
10	表面电阻率			$1.0 \times 10^{13}$	
11	电解腐蚀	目测法	级	a1	
		金属导线拉伸强度法	%	2.0	
12	高温下尺寸稳定性	拉力下		200	