现货供应玻纤网格板，适用于干式变压器。规格全

产品名称	现货供应玻纤网格板，适用于干式变压器。规格全
公司名称	沈阳友达经贸有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:友达 型号:玻纤网格板 额定电压:10000（V）
公司地址	中国辽宁沈阳市铁西区保工北街62号
联系电话	86 024 25632678 13072466503

产品详情

品牌	友达	型号	玻纤网格板
额定电压	10000（V）	产品认证	ISO9001

玻纤网格板

玻纤网格板 该产品由无碱玻璃纤维与粗纱平绞织成具有大网孔的织物，经浸渍环氧树脂热固化制成的网格（简称网格板）。其网孔支点清晰、厚薄均匀、与浇注树脂相溶性好，且耐高温、不龟裂、抗冲击性能强度高，主要用作于干式变压器绕组整体真空浇注绝缘层填充补强。

技术指标：

序号	产品型号	厚度及偏差/mm	网格尺寸/mm	定量/（g/m2）	树脂含量（%）
1	1.20/5×4	1.20（±10%）	5×4	650±60	16～20
2	1.60/5×4	1.60（±10%）	5×4	1050±100	12～15
3	1.95/5×4	1.95（±10%）	5×4	1100±100	14～16
4	2.20/10×8	2.20（±10%）	10×8	1000±100	14～16
5	2.40/5×4	2.40（±10%）	5×4	1500±100	11.5～14

序号	指标名称	单位	指标值
1	沿面绝缘电阻	ω	≥1×1013
2	沿面击穿电压	kv	≥18
3	吸水率	%	≤8
4	弯曲破坏负荷	n	≥70
5	拉伸破坏负荷	n	≥4000

应用提示：

根据网格的厚薄规格，一般卷装长度分别为40、50、100m，允许偏差为±0.5m/卷，对网格板颜色要求，订货时请注明。贮存期1年。