

绝缘管3641环氧玻璃纤维布管, 耐电性机加性良好

产品名称	绝缘管3641环氧玻璃纤维布管, 耐电性机加性良好
公司名称	沈阳友达经贸有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:YOuDA 型号:3641 材质:玻璃纤维
公司地址	中国辽宁沈阳市铁西区保工北街62号
联系电话	86 024 25632678 13072466503

产品详情

品牌	YOu DA	型号	3641
材质	玻璃纤维	耐温	120 ()
耐压	10000 (KV)	颜色	黄
产品认证	ISO9001		

3641环氧层压玻璃布管, 绝缘管耐温等级: b

3641环氧层压玻璃布管该产品是由环氧酚醛树脂浸渍无碱玻璃纤维布干燥后, 经加热加压卷制、烘焙固化而成, 耐热等级为b级。产品结构致密、吸水性小, 力学、电气性能高, 适用于电器设备中作绝缘结构零部件。

规格可根据实际尺寸定做。

技术指标

序号	指标名称	单位	指标值
1	密度: 内径6 ~ 13mm	g/cm ³	1.65
	内径: > 13 ~ 200mm		1.70
2	压缩强度 (轴向)	mpa	138
3	垂直层向电气强度:		
	壁厚1.5mm		14

	> 1.5 ~ 3mm		10
	> 3 ~ 6mm		8
	> 6 ~ 13mm		6
4	吸水性	%	见表2
5	剪切强度	mpa	14.7

表2

壁厚/mm	1.5	> 1.5 ~ 2	> 2 ~ 3	> 3 ~ 5	> 5 ~ 6	> 6以上
吸水性 (%)	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4

应用提示：

- 1) 层压管可承受锯、钻、车、铣、刨等机械加工。
- 2) 层压管加工后易吸潮，最好浸渍绝缘漆作防潮处理。