

现货供应绝缘带B, F, H级无纬绑扎带，适用大型电机牵引电机

产品名称	现货供应绝缘带B, F, H级无纬绑扎带，适用大型电机牵引电机
公司名称	沈阳友达经贸有限公司
价格	70.00/个
规格参数	品牌:YOU DA 型号:无纬带 总厚度:0.17 (mm)
公司地址	中国辽宁沈阳市铁西区保工北街62号
联系电话	86 024 25632678 13072466503

产品详情

品牌	YOU DA	型号	无纬带
总厚度	0.17 (mm)	颜色	白
耐温	180 ()	适用范围	电机
产品认证	ISO9001		

聚酯树脂浸渍玻璃纤维无纬绑扎带

耐温等级：b、f、h

聚酯树脂浸渍玻璃纤维无纬绑扎带由无碱玻璃纤维经加捻、并和、平行排列地浸渍热固性的树脂，经“b阶段”干燥而形成的一种呈网状结构的无纬带。特点：易退卷、不散丝、利用率高、使用简便、贮存期长；还具有高强度、高模量、抗冲击和优异的耐热性及耐电弧，是电机和变压器行业理想的紧固绑扎材料。

规格：平纹 b级 0.17mm × 25mm 0.30mm × 25mm 每盘长度 200-250m

网状 f级 0.17mm × 25mm 0.30mm × 25mm 每盘长度 200-250m

0.30mm × 50mm 每盘长度 100m

网状 h级 0.17mm × 25mm

应用提示：

1) 绑扎要求：绑扎电机电枢时，采用可调控的绑扎机。推荐采用玻璃纤维绑扎用限位带。推荐实施绑扎张力（除手工绑扎外）以 (800 ± 100) n/cm 为宜。绑扎速度以 10-15m/min 匀速匀张力绑扎，当工件底部不平整或绑扎深度大于 2cm 时，建议适量交叉叠绑，并垫入一些织物，防止应力集中，造成开裂缺陷。当绑扎结束时，请务必注意锁头。

2) 盘芯与筒轴的尺寸：盘状：内芯直径为 (82 ± 1) mm；筒状：小筒轮缘直径为 160mm，轴长 200mm；大筒轮缘直径为 290mm,轴长 270mm。