

HC-02零气发生器

产品名称	HC-02零气发生器
公司名称	淄博双硕电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区柳泉路286号（硅苑新材料科技公司A611室）
联系电话	0533-3582915 13884622788

产品详情

HC-02零气发生器

一、产品介绍

HC-02 零气发生器是符合国标 GB18285-2018 版和国标 GB3847-2018 版中零气标准气体规定的要求,用于汽油、柴油排气分析仪的调零校正、氧传感器的量距校正及反吹。本机器对输入的无油压缩空气进行过滤、干燥、吸附处理,有效除去空气中的水分、固态微粒及其它气体成分,结构合理,性能稳定可靠,使用寿命较长,运行维护成本低,性价比较高。配套用于汽车环保检测行业 ASM 稳态工况测试、VMAS 简易瞬态工况测试及 LUGDOWN 加载减速工况测试。

二、零气发生器的结构、组成及使用方法

如图所示：

- 1-无油空气压缩机(客户自备):作为零气发生器的气源，输出压力 0.8MP;
- 2-零气发生器:对压缩空气进行处理,输出零气;
- 3 零气输出接口:输出零气接到机动车尾气分析仪（客户自备）背板的零气入口。

根据流量需求，左旋黑色旋钮增大流量,如果有一路或几路不接

无油空压机

零气发生器机柜

湿度报警指示灯

温度值显示

湿度值显示

电源开关

转子流量计

输出总调压阀

220v 输出插座

零气输出接口

门锁尾气分析仪,应将对应旋钮右旋到底关闭,确保改该路无输出。

4 温度显示:显示输出零气温度值(单位 C) ;

5 湿度显示:显示输出零气湿度(单位%) ;

6 湿度报警:当零气湿度超过设定湿度报警 ;