

耐高温特氟龙单面四氟布，一面灰一面黑，一面灰色一面咖啡色，单面特氟龙布，单面铁氟龙布

产品名称	耐高温特氟龙单面四氟布，一面灰一面黑，一面灰色一面咖啡色，单面特氟龙布，单面铁氟龙布
公司名称	江苏亚瑞复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市河失镇元仙村西失一组9号（注册地址）
联系电话	18362325897

产品详情

[单面四氟布也叫单面特氟龙高温布，是以聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。](#)

单面四氟布主要性能特点：1、尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性。2、用于低温-70℃，高温260℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。3、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；4、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。5、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的理想选择。6、透光率达6~13%。7、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃。

单面四氟布应用范围 1、

抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带、粘合带、封口带等。

2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。 3、
电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。 4、
耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干。 6、
粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。 7、
压敏胶带基布。 8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。 9、
用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 11、特殊加工后可制作“防静电布”。