

# 国标型主动防护网 公路铁路拦石钢丝绳网

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 国标型主动防护网 公路铁路拦石钢丝绳网     |
| 公司名称 | 安平县旷安丝网制品有限公司           |
| 价格   | 20.00/平方米               |
| 规格参数 | 品牌:旷安<br>产地:河北<br>颜色:银色 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处 |
| 联系电话 | 15931360588             |

## 产品详情

### 国标型主动防护网 公路铁路拦石钢丝绳网+++

适用于紧靠建筑设施旁（无缓冲地带）的风化剥落坡面，采用覆盖固定式：预应力使山坡成为一个牢固的整体，把灾害消灭在萌芽状态。主要产品有以下几种类型：Z1型（石夹土，以石为主，石崩）：锚杆，支撑绳，钢丝绳，格栅网。Z2型（土夹石，以土为主，土崩）：锚杆，钉板（或暗笋，锚索），三维稀土合金高强度抗腐蚀钢丝绳网N/mm<sup>3</sup>），植被绿化。

据悉，该治理边坡位于番禺区大龙街石岗西村后山，边坡为土质边坡，坡脚机械开挖形成较陡坡度，未采取有效防护措施。近年来，受连续强降雨作用，边坡局部坡段发生崩塌，虽发生崩塌规模较小，但因后山边坡陡立，且未进行任何防护措施，严重威胁了坡脚居民区及幼儿园等人身财产安全，该边坡被列为番禺区街镇地质灾害隐患点，需开展综合治理工作。

并在每一个孔位处凿一深度小不于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm；可根据实际情况调整。3．按设计深度钻凿锚杆孔并清除孔内粉尘,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径不小于 $\varnothing$ 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 $\varnothing$ 35的锚孔内，形字形锚杆，两股钢绳间夹角为15°-30°，以达到同样的锚固效果。1．对坡面防护区浮土及浮石进行清除；2．从防护区域中部开始向两侧放线测量确定锚杆位。

4.注浆并插入锚杆，浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1:1~1:2，水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。