

农机维护保养技巧 农业机械保养服务资质申请

产品名称	农机维护保养技巧 农业机械保养服务资质申请
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	18129853272 18129853272

产品详情

农机维护保养技巧 农业机械保养服务资质申请

一、存电机

在潮湿地区，电机存放前，先将其外壳擦拭干净，晾干后放进一个塑料袋，再往塑料袋内放入适量新出窑的干石灰块，然后将塑料袋袋口扎紧，每隔3个月左右更换一次石灰块，可有效防止电机受潮。

二、擦挡风玻璃

机动车挡风玻璃很脏时，应先用清水将其洗净再擦干。如直接使用雨刮器或直接用布擦拭，容易将玻璃刮毛，对行车安全不利。

三、买配件

不少机手为买零件，有时连跑几趟，不是型号有误，就是大小不一。所以购买零件时，最好带着数据或带着旧件去，以免买错。

四、排手扶自动转向

手扶拖拉机转向齿轮靠转向弹簧弹力作用与中央传动齿轮啮合。转向弹簧弹力减弱后，易使转向齿轮脱离中央传动齿轮，导致手扶拖拉机自动转向。此时可在转向弹簧与轴承之间适当增加垫片，以增加弹簧弹力，排除自动转向故障。

五、断机动车脱挡

机动车行驶途中，遇到路面不平车辆颠簸时，有可能自行脱挡。脱挡后再次挂入某挡，如果挂挡十分轻便，则自行脱挡的原因一般是变速自锁装置失效。如果再次挂挡感觉有一定阻力，则就检查变速箱与飞

轮壳的联接是否松动。农机维护保养技巧 农业机械保养服务资质申请

农机维护保养技巧 农业机械保养服务资质申请

六、查裂纹

机器上的零件一旦出现裂纹，切不可勉强使用。但怎样判断零件是否有裂纹及裂纹在哪里呢？将可疑的零件放到煤油里浸泡30分钟，取出擦干表面，在表面上抹上一层粉笔灰，等一段时间后，由于粉笔灰吸收了裂纹里渗出的煤油，使有裂纹的地方变黑，即可查出零件裂纹的部分。

七、装轮胎

先除掉轮圈上的铁锈，在内、外胎之间涂一薄层滑石粉，然后把轮圈放平，放上外胎。用脚踏或撬棍把外胎一侧轮缘撬入轮圈中，放入内胎，并用铁丝把充气阀固定在轮圈充气阀孔中，最后安装外胎的另一侧。从充气阀相应位置开始，用撬棍把轮胎一部分先撬入轮圈，接着逐渐从充气阀向两边安装，同时用脚踩住与充气阀相对位置的胎面，边踩边撬，就能使外胎的钢丝圈部位逐渐装入轮圈。

八、装油封

往曲轴上装油封时，其密封内端面容易发生扭曲，导致漏油。将一张干净的薄硬纸卷成一个喇叭形卷筒，把卷筒套在轴上，卷筒小端置于轴端，将油封套在卷筒小端上，用手把油封轻轻地向轴上旋进，旋转方向与卷筒卷向一致，当油封旋到位后，慢慢退出卷筒即可。

九、拆水箱

拆卸东风-12型手扶拖拉机水箱时，常因水箱螺栓锈蚀及螺栓装在水箱内，给拆卸带来困难。将17毫米梅花扳手套在六角螺栓头部，取一根长1米的木棍或铁棒，其下部抵住梅花扳手手柄，以水箱上边缘止口为支点，利用杠杆力轻轻一扳，水箱螺栓即可松动。如水箱螺栓六角头锈蚀或打滑，可用长凿子（刃口不要锋利）对准六角头边缘，朝旋松方向凿动；如果多次凿不动，可把六角头凿去，待水箱取出后再在机体上钻孔攻丝。

十、查电缆线断线

水泵用的电缆在使用中由于反复折叠、扭曲，容易产生断线。用一个220v电源插头，在其一根电源线上串接一只220v、15w的灯泡，将两根电源线分别接电缆中一根芯线的两端，接上电源后灯泡亮表示线路通，否则这根芯线断。这时再用双手握住电缆，用力一段一段向中间挤压，如果灯亮则表示此处线断。断开电源，用刀切开胶套，接好断线，再用绝缘胶布包好即可。