

非接触式测速仪

产品名称	非接触式测速仪
公司名称	淄博双硕电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双硕 型号:CTM-3000E 产地:淄博
公司地址	淄博高新区柳泉路286号（硅苑新材料科技公司A611室）
联系电话	0533-3582915 13884622788

产品详情

CTM-3000E型非接触式多功能速度仪

一、产品概述

CTM-3000E型非接触式多功能速度仪是以高性能微型计算机为核心配套OES非接触光电速度传感器进行车辆速度、距离、时间、制动性能等参数测试的智能化测试仪器，是机动车检测站、技术监督局、公安交警、汽车产品质量监督检验所、大专院校、交通科研所、农机鉴定站及研究所、机动车生产企业理想的检测、检验设备。

大屏幕液晶显示，中文界面，数据/曲线实时显示。内置微型打印机，测试结果自动存储，关机后数据不丢失。标准RS232联网接口,实时数据输出。可配套系统机或笔记本电脑方便地对数据进行二次分析处理或存储。

二、测试项目

1. 牌号输入：国内标准牌号输入
2. 车型选择：按照GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》设定标准车型，内置标准数据，测试结果自动判定。
3. 滑行试验：滑行初速、滑行距离、滑行时间
4. 制动试验：制动初速、制动距离、制动时间、协调时间、减速度、平均减速度、MFDD
5. 车速实验：试验距离、试验时间、平均车速、低稳定车速、高稳定车速。
6. 加速试验：加速距离、加速时间、加速末速以及换档开始和结束时的速度、距离、时间、实时加速度、加速度。
7. 综合试验：累计测试里程、累计测试时间、测试车速、实时加减速度。
8. 时间设置：仪器内置实时时钟，自动记录试验日期。

三、技术性能指标 系统功耗：15W 双电源配制：内置DC10.8V充电电池/外接DC12V汽车电瓶
 标准9针RS232接口：波特率9600，数据位8位，停止位1位，无校验。 使用温度：- 10-50

环境湿度：< 80% 主机尺寸：370 X 260 X 90 mm

主机重量：4 kg

四、技术参数

序号	项目	范围	分辨率
1	速度	0 ~ 250 km/h	0.1 km/h
2	距离	0 ~ 99999.999 m	4mm
3	时间	0 ~ 9999.9999 s	0.1 ms
4	减速度	0 ~ 9.99 m/s ²	0.01 m/s ²

5

MFDD

0.01 m/s²