

镂空透气粮面板单价

产品名称	镂空透气粮面板单价
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

镂空透气粮面板单价 季节性冻土、湿陷

性黄土及膨胀土地区的散水及坡道应根据有关规范的规定采取相应的措施。雨篷根部外墙面应做泛水；寒冷地区雨篷应采用无组织排水形式。面积计算建筑面积是建筑主体完成后需要计算的参考系数，钢结构粮库施工完毕后根据情况也需要计算相关钢结构工程的建筑面积。；· 利用夜间低温时通风，不断将屋脊下三角地带的积热排出仓外，提高吊顶的隔热效果；在屋面上刷白、敷设锡箔纸或喷刷反射系数大的涂料，反射阳光的辐射热，可降低仓温2~5℃，如美国反光涂料、良宝特种隔热涂料，但隔热效果与涂面的洁净程度密切相关，刷涂1~2mm石膏浆的效果也较佳，经济简便、耐晒、耐冲刷；彩钢屋面可采用彩钢扣板加岩棉、复合聚苯板、内屋面喷涂聚氨酯等方式隔热，安装压型板时要注意对接板缝的隔热与气密处理；

镂空透气粮面板单价 U型换热管可以放置在钢筋笼的内侧，也可以放置在钢筋笼的外侧，用尼龙扎带将其固定在钢筋笼上，并做好对U型管的保护。垂直管水平连接工艺：将垂直管引出承台在桩口处弯曲垂直管使其从套管中穿过，在承台施工完毕后先进行压力试验再熔焊接入水平总管上，以确保接入总管上的热交换管（D32，HDPE）的完好，无渗漏；待每根总管上的孔全部连接完毕后进行压力试验并观察总管上与各个支管相连处的熔焊焊缝有无渗漏；然后将供回水分别接至相应的分集水器；回填水平管，用沙子或泥土在管道层面上覆盖15cm厚。在冬季，北京市地表水平均温度一般为4℃左右，以换热器2℃温差考虑，则热泵机组冬季的进水温度不会高于2℃，以冬季热泵的冷冻水侧进出口温差为5℃考虑则热泵机组出水温度不到-3℃，则须在循环水中添加防冻液。而此时热泵机组制热工况下的C.O.P.值约在2~3之间（不同厂家生产的机组之间C.O.P.值略有差别），而C.O.P.值越高，热泵机组的制热能力越高，当地表水温度过低（低于4℃），或地表水量不足时，需考虑采用其它辅助热源如锅炉加热热泵机组的冷冻水循环水，以保证热泵机组在较高的制热能力下运行。

[粮密封槽管粮库粮仓专用生产厂家](#)