

PZ1-T1N PZ1-T5N PZ1-R10NN

产品名称	PZ1-T1N PZ1-T5N PZ1-R10NN
公司名称	惠州市惠城区德兴隆电子经营部
价格	222.00/PCS
规格参数	品牌:NUXHANYOUNG韩荣 型号:PZ1-T1N 种类:光学
公司地址	惠州国际电子城一层127号
联系电话	86-7525857780 13005701898

产品详情

品牌	NUX HANYOUNG 韩荣	型号	PZ1-T1N
种类	光学	材料	聚合物
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	1	线性度	1 (%F.S.)
迟滞	1 (%F.S.)	重复性	1 (%F.S.)
灵敏度	0.11	漂移	11
分辨率	11		

外形		透过型			逆反射型		扩散反射型		
检测方式		透过型			逆反射型		扩散反射型		
型名	nnp	pz1-t1n	pz1-t5n	pz1-t7n	pz1-m1n	pz1-m2n	pz1-r10n	pz1-r40n	pz1-z3
	pnp	pz1-t1p	pz1-t5p	pz1-t7p	pz1-m1p	pz1-m2p	pz1-r10p	pz1-r40p	pz1-z3
检测距离		1 m	5 m	7 m	0.1 ~ 1 m	0.1 ~ 2 m	100 mm	400 mm	10 ~ 30
最小检测体		ø 6 mm 以上的不透明体			ø 48 mm 以上的不透明体		白色无光泽纸200x200 mm		
电源电压		12 - 24 v dc (电压变动率: ± 10%)							
消耗电流	投光部	20 ma dc 以下			30 ma dc 以下				
	受光部	18 ma dc 以下							
输出动作		内装入光 on(l.on) / 遮光 on(d.on) 转换开关							
控制输出		npn / pnp 集电极开路输出, 负荷电流: 100 ma dc max.(阻抗性负荷), 残留							

应答速度	1ms 以下		
滞后作用	-	动作距离25% 以下	动作距离10% 以下
投光用光源	红外线发光二极管		
动作显示灯	控制输出显示灯: 红色 led(但, 红色led 在透过型上是电源显		
感度条整	内装感度调整volume(220 ° 旋转volume)		
保护回路	电源逆连接保护回路, 输出短路(过电流) 保护回路		
使用周围光照度	太阳光: 11,000 lx以下, 白热灯: 3,000 lx 以下		
使用周围温.湿度	动作时 -25 ~ 55 ° c, 保存时 -25 ~ 70 ° c, 35 ~ 85 % r.h(但, 不准有		