

# 四川涂塑钢管厂家 消防专用内外涂塑钢管 出货快 工期短 支持定制

产品名称	四川涂塑钢管厂家 消防专用内外涂塑钢管 出货快 工期短 支持定制
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn50-dn200 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

## 产品详情

消防涂塑钢管，以钢管为基管，外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的热塑性粉末涂料。

采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的给水内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高性价比产品。产品通过国家化学建材检测中心消防专业认证。

通过对钢管或镀锌管的涂塑防腐，解决了普通钢管理地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象，提高了管

道的使用寿命，涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末，涂层的抗温性能优越，在长期使用中不燃烧，不软化。涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0MPa。

### 二；技术参数

涂层材料：环氧树脂通用颜色：红色。

涂层厚度：200um-500um

涂覆方式：静电喷涂

产品规格：DN15-DN200

环境温度：-30C至80C

常规压力：1.0Mpa-2.5Mpa

连接方式：螺纹，沟槽，法兰连接

三，应用领域

高层建筑，地铁，酒店，工矿企业，机场等

消防涂塑钢管

消防涂塑钢管，以直缝钢管或无缝钢管为基管，通过喷涂、吸附工艺在钢管内外壁涂覆环氧粉末而成的消防专用涂塑复合钢管。执行标准：

CJ/T120-2016《给水涂塑复合钢管》

GB/T5135.20-2010《自动喷水喷水灭火系统第20部分：涂覆钢管》

产品参数

基管类别；焊接钢管/无缝钢管

涂层材料；改性环氧树脂

通用颜色；红色（可定制）

钢管长度；定尺6米（可定制）

常用规格；DN15-DN400

环境温度；-30°~80°

常用连接；丝接/沟槽/法兰等