

消防呼救器认证

产品名称	消防呼救器认证
公司名称	上海鼎钛检测技术有限公司
价格	.00/电仪
规格参数	国标认证:国标认证 根据客户需求:国标认证
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼81108室(上海泰和经济发展区)
联系电话	18321841008

产品详情

- 1、发光强度高达 $1.46 \times 10^5 \text{cd/m}^2$ ；
- 2、方位灯可视距离：夜空下 1500m；
- 3、方位灯频闪频率 1次/S；
- 4、侧下角声腔设计，不易遮盖；
- 5、强报警声大于98dB，适应复杂环境下使用
- 6、整体防爆结构设计，防水密封性能好；
- 7、黄光欠压警示，提醒及时更换电池；
- 8、磁控压条分体电源开关，便于编号、携带；
- 9、外壳抗震、耐高温、透光性好；
- 10、红色闪光明亮耀眼，高度透明壳体，透雾性好，兼做方位灯使用，可视距离大于1500m。

电源性能要求

- a、电池要求：9V AA电池
- b、额定电压：9V

性能要求

a、允许静止时间：30S ± 5S

b、预报警时间：15S ± 3

c、预报警声响信号：S连续声响信号

预报警声级强度：距离1米远处 78dB

d、报警声响信号：连续声响信号

声级强度：距离3米远处>95dB

e、欠压警示电压：7.25V ± 0.2V(黄色发光管指示)

f、连续开机时间： 15h

连续报警时间： 120min

g、佩戴质量：<220g

整机质量：<250g

其它参数

防爆标志：Ex ib CT5

适用范围： A、 B、 C类，1、2区

外壳防护等级：IP67