

# 消防障碍训练器材 消防训练200米灭火消防器材安装部奏

产品名称	消防障碍训练器材 消防训练200米灭火消防器材安装部奏
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	1500.00/付
规格参数	品牌部:广胜 型号:206 产地:河北
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

## 产品详情

### 消防障碍训练器材 消防训练200米灭火消防器材安装

每经过约100人次训练后，应立即检查器械各部件结构是否还能达到训练要求，如果出现螺丝松动或损伤等情况，应立即排除完善后，再进行训练。

2、每次使用前，由都要对扣件、相应立杆上的钢丝绳、钢丝绳夹、滑车部件、钢丝绳用花兰螺丝、弓形卸扣等安全用品的易磨损、易松动部位全部检查。安全用品的磨损量超过原件的1/10时，应以更新：钢丝绳有断股的，断股数超过钢丝绳总股数的1/10时应以更新。松动部位府紧固并锁紧。检查人员工作中应系安全带，戴安全帽。

3、立杆、横梁应每半年做一次防腐处理;钢丝绳拉耳的焊接部位每月检查一次;锈蚀深度超过钢管壁厚1/10时，应予更换。

4、攀岩\*\*少每半年紧固一次所有岩点及攀岩板  
。每次训练前必须有专人检查岩点及攀岩板  
，如发现松脱现象必须紧固后方可训练。岩板后的联接螺栓\*\*少每半年要紧固一次。

5、单杠的抱箍在每次训练前应检查是否在横梁上自由移动，如发现移动困难应及时抹上黄油。

6、调节断桥宽度的蜗杆、蜗轮在每次训练前应检查是否在规定行程内自由转动，如发现转动困难应及时抹上黄油。

7、钢丝绳\*\*少要每半年抹一次黄油。

8、所有器械的边角及焊缝要每年春秋各做一次防腐处理，阴雨潮湿的地方雨季来临之前要做一次防腐处理。

9、所有器械每两年做一次防腐处理，防腐处理时必须先用300目纱布将器械打磨干净，再刷2遍底漆，再刷2遍面漆。

部奏消防障碍训练器材 消防训练200米灭火消防器材安装部奏