

# 日本宝理 TOPAS COC 薄膜用 6013F-04 耐热

产品名称	日本宝理 TOPAS COC 薄膜用 6013F-04 耐热
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

## 产品详情

密度	kg/m	ISO 1183	
	吸水率 (23 , 饱和)	%	
	MVR (190 , 2.16kg)	cm/10min	
	MVR (230 , 2.16kg)	cm/10min	
	玻璃化转变温度 (10 /min)		
	拉伸弹性模量 (Film) (machine direction)	MPa	
	拉伸弹性模量 (Film) (transverse direction)	MPa	
	拉伸破坏强度 (Film) (machine direction)	MPa	
	拉伸破坏强度 (Film) (transverse direction)	MPa	
	拉伸破坏伸率 (Film) (machine direction)	%	
	引張破断伸度 (Film) (transverse direction)	%	
	Gloss, 60 ° (Film)	%	
	雾度 (Film)	%	
	水蒸气透过性 (Film) (38 , 90%RH)	g100 μ m/(mday)	
	氧透过性 (Film) (23 , 50%RH)	cm100 μ m/(mdaybar)	