

# 环氧水性高分子树脂防腐涂料 山东厂家 全国钜惠

产品名称	环氧水性高分子树脂防腐涂料 山东厂家 全国钜惠
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 65 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

祥益防腐材料有限公司提倡少说空话，多干实事，业务为主，发展才是硬道理；降低内耗，化解矛盾，顾全大局，团结才是核心力；弘扬正气，打击歪风，主人翁思想就是生产力”的思想意识，树立正确人生观和社会主义核心价值观。腐蚀每时每刻发生在我们身边其，严重程度甚至远超我们的想象。特别是交通运输、石油化工、能源电力、航空航天、海洋开发等领域腐蚀尤为严重，造成了一系列重大经济损失、人员伤亡和环境灾难。

祥益防腐材料有限公司，产品的生产地，发货地位于美丽的山东省，山东省（Shandong）是中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁自北而南与[河北](#)、[河南](#)、[安徽](#)、[江苏](#)4省接壤。工业基础发达交通便利，产品热销全国 好客山东欢迎您！

环氧水性高分子树脂防腐涂料复合国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的指标要求。复合国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。具有下列优点：1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。2、成膜速度快，在干燥或潮湿基层上均可施工。3、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。无味、阻燃可用于各种食用水池或饮水工程的防腐防水。

### 产品优势总结

1、绿色环保,无毒无味,不含催化剂,快速固化,施工时穿戴一般的基本防护就可以,安全方便。

- 2、对水分、湿气不敏感,施工时不受环境干、湿度的影响。
- 3、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力,耐水冲刷。
- 5、具有优异的耐冻融和耐热稳定性。
- 6、具有良好的闭气性和不透水性,在3Mpa压力下24小时不透水,材料无任何变化。
- 7、于长期浸水环境下,在腐蚀介质中使用寿命长,迎水面和背水面的建筑防腐防水工程不脱落、不起泡。
- 8、耐干湿交替性能特强,抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 9、本产品耐老化程度高、抗紫外线强,在有效保护层下防腐防水寿命可达到20年以上。
- 10、冷热交替后不开裂、伸长率高,基层微裂涂层不裂。优异的耐候性,不粉化、不龟裂,热稳定性能好。材料密实强度高、涂层无接缝,防腐防水性能突出。
- 11、耐生物菌的腐蚀。
- 12、耐臭氧腐蚀性强。